

## Бумага наждачная по дереву ABRO®

**Описание:** наждачная бумага на латексной основе с нанесением оксида алюминия.

**Сфера применения:** предназначена для обработки любых пород дерева, шпона, фанеры, ДСП, синтетических материалов, грунтованных и лакированных поверхностей. Используется для сухой шлифовки, ручной и машинной обработки.

**Свойства:**

- пылеотталкивающее покрытие на основе стеарата цинка предотвращает забивку бумаги продуктами шлифования;
- высокая режущая способность оксида алюминия;
- прекрасные показатели при шлифовании на высоких скоростях;
- длительный срок службы;
- отлично подходит для шлифования поверхностей сложной формы, контуров и закруглений;
- широкий выбор зернистости: для работ по первичной шлифовке до финальной полировки.



| Технические характеристики       |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Абразив                          | Оксид алюминия               |
| Основа                           | Латексная бумага водостойкая |
| Тип основы                       | C-wt                         |
| - вес основы                     | 125 г/м <sup>2</sup>         |
| - прочность основы на растяжение | 16 кг/см                     |

| Артикул    | Размер листа | Зернистость | Количество шт. в упаковке | Количество шт. в коробке |
|------------|--------------|-------------|---------------------------|--------------------------|
| SAW-P80    | 230 × 280 мм | 80          | 100                       | 500                      |
| SAW-P100   | 230 × 280 мм | 100         | 100                       | 500                      |
| SAW-P120   | 230 × 280 мм | 120         | 100                       | 500                      |
| SAW-P150   | 230 × 280 мм | 150         | 100                       | 500                      |
| SAW-P180   | 230 × 280 мм | 180         | 100                       | 500                      |
| SAW-P220   | 230 × 280 мм | 220         | 100                       | 1000                     |
| SAW-P240   | 230 × 280 мм | 240         | 100                       | 1000                     |
| SAW-P280   | 230 × 280 мм | 280         | 100                       | 1000                     |
| SAW-P320   | 230 × 280 мм | 320         | 100                       | 1000                     |
| SAW-P360   | 230 × 280 мм | 360         | 100                       | 1000                     |
| SAW-P400   | 230 × 280 мм | 400         | 100                       | 1000                     |
| SAW-P600   | 230 × 280 мм | 600         | 100                       | 1000                     |
| SAAD-P1500 | 230 × 280 мм | 1500        | 100                       | 1000                     |
| SAAD-P2000 | 230 × 280 мм | 2000        | 100                       | 1000                     |

**Применение:**

- используйте наждачную бумагу подходящей зернистости;
- работайте только в хорошо проветриваемом помещении;
- следуйте инструкциям производителя при использовании специального инструмента для шлифовки.

**Упаковка:** картонный рукав.

**Условия хранения:** храните в сухом помещении, избегать попадания прямых солнечных лучей. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!**

**Температура транспортировки:** от 0°C до +30°C.

**Срок годности:** при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** сделано в Тайланде по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.