

Смазка для замков и петель ABRO® Masters



LL-200-AM-RE

LL-600-AM-RE

Описание: смазка-спрей на литиевой основе.

Сфера применения: используется для обработки цилиндрических, навесных, реечных и автомобильных замков, а также петель, рольставен, гаражных ворот, стеклоподъемников, цепей, молний, инструментов и прочего.

Свойства:

- обеспечивает комплексную защиту деталей замка на срок до 1 года;
- смазывает внутренние механизмы замка и облегчает проворачивание ключа;
- защищает детали от образования коррозии;
- вытесняет влагу и предотвращает обледенение замков;
- долго остается на поверхности и не смывается водой;
- безопасна для металлических деталей и большинства видов пластика.

Технические характеристики

| Внешний вид | Вязкая жидкость с желтым оттенком |
|---|-----------------------------------|
| Запах | Легкий нефтяной |
| Плотность паров (воздух =1) | < 4,5 |
| Удельная плотность (H ₂ O=1) | 0,835 |
| Растворимость в воде | Не растворима |
| Температура кипения | 110,8°C |
| Скорость испарения | Медленнее, чем эфир |
| Содержание летучих веществ | >80% |

Применение:

1. Хорошо встряхните баллон.
2. Вставьте трубочку в распылитель.
3. Нанесите смазку на обрабатываемую поверхность и подождите 1 минуту. При необходимости повторите обработку.

Упаковка: аэрозольный баллон.

Состав: смазка на литиевой основе, масло селективной очистки, сжиженный углеводородный газ, антикоррозийные добавки.

Объем: 200 мл; 400 мл.

Количество в упаковке: 12 шт.; 24 шт.

Условия хранения: храните в прохладном, сухом месте вдали от открытого огня.

Температурный режим транспортировки: от -40°C до +49°C.

Срок годности: 120 месяцев.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкorpорейтед, США.