

Присадка в масло ABRO®



Артикул: AB-500

Описание: присадка в моторное масло.

Сфера применения: специально разработана для бензиновых и дизельных авто с большим пробегом. Может использоваться в том числе для двухтактных двигателей.

Свойства:

- стабилизирует вязкость моторного масла при высоких температурах, улучшает его смазывающие свойства;
- предотвращает горение и вспенивание масла, улучшает его антиокислительные характеристики;
- защищает двигатель от износа;
- создает дополнительное уплотнение поршневых колец, повышая компрессию двигателя;
- заметно уменьшает шум работы изношенных двигателей;
- совместима со всеми маслами на минеральной основе.

Технические характеристики

Физический тип	Вязкая жидкость с янтарным оттенком
Запах	Нефтяной
Температура вспышки	61,1°C
Удельная плотность (при 15,6°C)	0,83-0,87
Растворимость в воде	Нерастворима
Вязкость (при 100°C)	380-520 сСт
Температура текучести	-9,4°C

Применение: прогрейте и заглушите двигатель, залейте содержимое флакона в горловину масляной системы автомобиля. Добавляйте присадку при каждой замене или доливке масла. Соблюдайте дозировку.

РАЗОБРАННЫЕ ДВИГАТЕЛИ: смешайте присадку и моторное масло в соотношении 1:1 и нанесите на детали перед сборкой.

ДВУХТАКТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ: добавьте присадку к маслу в соотношении 1:9 (1 часть присадки к 9 частям масла), добавьте необходимое количество топлива.

СИЛЬНО ИЗНОШЕННЫЕ ДВИГАТЕЛИ: добавьте 2 флакона присадки.

Упаковка: флакон из комбинированного материала.

Состав: нефтяные дистилляты, этиленпропилендиеновый полимер М-класса, вязкостные, антифрикционные и антиокислительные добавки.

Объем: 443 мл.

Количество в упаковке: 24 шт.

Условия хранения: храните в прохладном, хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей.

Температурный режим транспортировки: от -20 °C до +30 °C.

Гарантийный срок хранения: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.