

Присадка в масло Премиум ABRO®



Артикул: OT-511

Описание: присадка в масло премиального качества.

Сфера применения: бензиновые и дизельные двигатели легковых и грузовых автомобилей, а также моторы катеров и гидроциклов, двухтактные двигатели. Совместима со всеми маслами, включая синтетические.

Свойства:

- облегчает запуск двигателя;
- уменьшает трение и износ при запуске и при работе на высоких оборотах;
- предотвращает вспенивание масла;
- повышает компрессию и увеличивает мощность;
- делает работу клапанов и гидрокомпесаторов более тихой и мягкой.

Технические характеристики	
Физический тип	Густая жидкость янтарного цвета
Запах	Углеводородный
Удельная плотность	0,83-0,87 г/см ³
Растворимость в воде	Нерастворима
Температура вспышки	61°C
Температура замерзания	-9,4°C
Вязкость (при 100°C)	380-520 сСт

Применение: добавляйте содержимое флакона в каждые 4-5 литра масла (для больших двигателей - 10% объема) при каждой регулярной замене масла. Между заменами залейте присадку в маслозаливную горловину работающего на холостых оборотах двигателя. Безопасна для каталитических конвертеров. Не превышайте допустимый уровень масла.

Упаковка: жестяной флакон.

Состав: нефтяные дистилляты, этиленпропилендиеновый полимер М-класса.

Объем: 443 мл.

Количество в упаковке: 24 шт.

Условия хранения: храните в хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей, горячих поверхностей, искр, огня и других источников возгорания.

Температурный режим транспортировки: от -20°C до +30°C.

Срок годности: при условии герметичности срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.