

# Присадка в масло Стоп-дым (стабилизатор масла) ABRO® Masters



SS-500-AM-RE

**Описание:** высокоэффективная присадка для масляной системы двигателя.

**Сфера применения:** предназначена для бензиновых и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей. Рекомендована для двигателей с высоким и средним износом.

### Свойства:

- снижает угар масла, дымление выхлопа;
- восстанавливает и стабилизирует вязкость масла, уменьшает его окисление и разжижение;
- предотвращает падение давления в системе смазки;
- снижает шум двигателя и оптимизирует его работу;
- может использоваться с любым маслом.

Технические характеристики	
Физический тип	Прозрачная жидкость
Запах	Нефтяной
Удельная плотность	0,86 г/мл
Температура вспышки	171 °C
Температура самовозгорания	>482 °C
Температура кипения	288 °C
Летучесть (испаряемость)	43-60%
Скорость испарения	Медленная

**Применение:** влейте содержимое в масляную систему прогретого двигателя.

1 флакон рассчитан на 4-5 литров масла. Не превышайте максимальный уровень.

**Упаковка:** удобный флакон с удлиненным горлышком.

**Состав:** минеральное масло, нефтяное масло, 2-пентанол-, 4-метил-, водородистый фосфотиоат цинковой соли, 3-(децилокси) тетрагидротиофен 1,1-диоксид, неопасные ингредиенты.

**Объем:** 354 мл.

**Количество в упаковке:** 12 шт.

**Условия хранения:** храните герметично закрытый флакон в прохладном и хорошо вентилируемом месте вдали от сильных окислителей. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

**Срок годности:** 120 месяцев

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.