

Жидкость гидроусилителя руля (946 мл) Улучшенная формула ABRO®



Описание: жидкость гидроусилителя руля премиум класса на основе высокоочищенных базовых минеральных масел II группы с добавлением пакета функциональных присадок и ингибиторов коррозии.

Сфера применения:

предназначена для использования в рулевом управлении современных легковых и грузовых автомобилей, оснащенных гидроусилителем.

Свойства:

- смазывает рулевое управление и создает ему оптимальные рабочие характеристики в любое время года;
- температура застывания -32°C;
- предохраняет от шумов, протечек в системе, коррозии, окисления;
- специальный состав предохраняет от потери эластичности резиновых деталей системы гидроусилителя;
- не засоряет систему и не пенится;
- обладает высокими антиокислительными и антикоррозионными свойствами.

Технические характеристики

Физический тип	Жидкость
Запах	Слабый запах углеводорода
Плотность (при 15°C)	851,9 кг/м3
Температура вспышки (в открытом тигле)	230°C
Температура вспышки (в закрытом тигле)	200°C
Температура кипения (в открытом тигле)	> 280°C
Индекс вязкости	128
Кинематическая вязкость (при 40°C)	30,96 сСт
Кинематическая вязкость (при 100°C)	5,73 сСт
Взрывчатые свойства	Не является взрывоопасным

Артикул: PS-950-AM

Применение: при выключенном двигателе добавьте в бачок гидроусилителя необходимое количество.

Упаковка: флакон с зауженным горлышком.

Состав: нефтяные дистилляты, депарафинированные сольвентом, патентованные добавки.

Объем: 946 мл.

Количество в упаковке: 12 шт.

Условия хранения: храните в герметично закрытой упаковке. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Срок годности: 120 месяцев.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Индии по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.