



Полироль панели ABRO® Masters

Описание: полироль панели с ароматом в аэрозольном баллоне.

Сфера применения: используется для обработки виниловых, резиновых и пластиковых поверхностей. Может применяться для полировки салонов автомобилей и катеров, обработки шин, чемоданов, сумок и обуви любых цветов и т.д.

Свойства:

- улучшает внешний вид, придает блеск;
- обеспечивает эффективную защиту поверхности от вредного воздействия УФ-лучей, озона и кислорода;
- предотвращает растрескивание и выгорание;
- обладает приятным ароматом;
- не оставляет жирной пленки;
- придает поверхности антистатические свойства.

Технические характеристики

Физический тип	Прозрачная жидкость
Запах	Отдушка
Давление паров	21 мм рт.ст.
Плотность паров	Тяжелее воздуха
Удельная плотность	0,891
Растворимость в воде	Нерастворима
Температура кипения	>50°C
Температура каплепадения	>26,7°C
Скорость испарения	Медленнее эфира

Применение:

1. Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой.
2. Распылите средство на поверхность и отполируйте чистой тканью или влажной губкой.
3. Повторяйте процедуру по мере необходимости.

Упаковка: аэрозольный баллон.

Состав: силиконовое масло, н-гексан, ароматизатор, сжиженный углеводородный газ-6.

Масса нетто: 220 мл.

Количество в упаковке: 24 шт.

- DP-633-VA-R (Ваниль)
- DP-633-CH-R (Вишня)
- DP-633-CL-R (Классический аромат)
- DP-633-ST-R (Клубника)
- DP-633-LE-R (Лимон)
- DP-633-NC-R (Новая машина)
- DP-633-IB-R (Чёрный лёд)
- DP-633-BG-R (Бубль Гум)

Условия хранения: храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня. Не нагревайте выше 50°C. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

Температурный режим транспортировки: от -40°C до +49°C.

Срок годности: 5 лет.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем ABRO Индастрис Инкорпорейтед, США.