

Антигель Платинум ABRO® Platinum



Артикул: DA-500

Описание: присадка премиум качества, позволяющая снизить температуру гелеобразования дизельного топлива.

Сфера применения: используется в топливных системах современных дизельных двигателей.

Свойства:

- суперконцентрат;
- снижает температуру загустевания топлива до -47°C ;
- обеспечивает текучесть топлива;
- предотвращает образование ледяных и парафиновых пробок в системе питания;
- обеспечивает надёжный запуск двигателя при отрицательных температурах;
- защищает топливный фильтр от закупоривания;
- обладает смазывающими свойствами, защищает форсунки и топливный насос высокого давления от износа;
- содержит моющую присадку CF-100, обеспечивающую очистку нагара и углеродных отложений в системе впрыска топлива;
- повышает цетановое число топлива;
- удаляет конденсат воды из топливного бака, предотвращает промерзание топливной системы;
- значительно улучшает сгорание топлива.

Технические характеристики

Физический тип	Жидкость темно-желтого цвета
Запах	Нефтяной
Температура вспышки (в закрытом тигле)	$36,7^{\circ}\text{C}$
Удельная плотность (при $21,1^{\circ}\text{C}$)	0,830-0,898
Растворимость в воде	Нерастворима

Применение: ВНИМАНИЕ! Антигель должен иметь температуру выше 0°C . При необходимости прогрейте банку в теплом помещении или теплой воде. Замерзание и последующее размораживание продукта не отражаются на его свойствах. Залить в бак ПЕРЕД ЗАПРАВКОЙ.

В зависимости от ожидаемой окружающей температуры и качества дизельного топлива используйте следующие объёмные соотношения Антигеля и дизельного топлива:

Соотношение	Летнее топливо	Зимнее топливо
1 уп. 500 л	$-20^{\circ}\text{C} - 36^{\circ}\text{C}$	$-35^{\circ}\text{C} - 47^{\circ}\text{C}$
1 уп. 1000 л	$-15^{\circ}\text{C} - 30^{\circ}\text{C}$	$-30^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$
1 уп. 2000 л	$-10^{\circ}\text{C} - 20^{\circ}\text{C}$	$-25^{\circ}\text{C} - 35^{\circ}\text{C}$

Упаковка: жестяной флакон с горлышком.

Состав: нефтяные дистилляты, углеводородная смесь растворителей, этилбензол, винулацетат, изопропилбензол.

Объем: 946 мл.

Количество в упаковке: 6 шт.

Условия хранения: храните в вертикальном положении в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Температурный режим транспортировки: от -20°C до $+30^{\circ}\text{C}$.

Гарантийный срок хранения: при сохранении герметичности срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.