

Антигель для дизельного топлива ABRO® Masters



Описание: присадка к дизельному топливу, позволяющая снизить температуру его гелеобразования.

Сфера применения: используется в топливных системах современных дизельных двигателей.



Свойства:

- снижает температуру застывания дизельного топлива до -47°C ;
- современная суперконцентрированная формула;
- обеспечивает надежный запуск двигателя при отрицательных температурах;
- увеличивает срок хранения дизельного топлива;
- предотвращает образование парафиновых и ледяных пробок в топливной системе;
- защищает форсунки и топливный насос от износа;
- предотвращает образование коррозии в топливной системе;
- не содержит спирт.

Артикул:	Объем:	Расход:
DA-650-AM-RE	355 мл	на 218 л топлива
DA-1000-AM-RE	946 мл	на 580 л топлива

Технические характеристики	
Физический тип	Жидкость
Температура кипения	$>156^{\circ}\text{C}$
Температура каплепадения	$<15.3^{\circ}\text{C}$
% содержания летучих веществ	43-60
Скорость испарения	Медленная
Растворимость в воде	Нерастворима

Применение: хорошо встряхните перед использованием. На 80 литров топлива используйте 130 мл антигеля. При экстремальных морозах может потребоваться двойная дозировка. Не добавляйте в застывшее топливо. При заливке в бак температура топлива и антигеля должна быть не ниже $+2^{\circ}\text{C}$. Не разведенный в топливе Антигель застывает при отрицательных температурах. После размораживания полностью восстанавливает свои свойства.

 Летнее дизельное топливо: от -20°C до -35°C	 Зимнее дизельное топливо: от -35°C до -47°C
---	--

Упаковка: удобный флакон с удлиненным горлышком.

Состав: сольвент-нафта нефтяной легкой ароматический, триметилбензол, сольвент-нафта нефтяной тяжелый ароматический, кумол, нафталин, ксилол, гидродесульфированный керосин, цимол.

Количество в упаковке: 12 шт.

Условия хранения: храните плотно закрытый флакон в хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей, горячих поверхностей, искр, огня и других источников возгорания.

Гарантийный срок хранения: 120 месяцев.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: сделано в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкorpорейтед, США.