



## Стартовая жидкость ABRO® Masters

**Описание:** эффективное средство для запуска двигателя в холодную погоду.

**Сфера применения:** может применяться для двухтактных или четырехтактных бензиновых двигателей, подвесных моторов, а также дизельных двигателей.

**Свойства:**

- гарантирует быстрый и легкий запуск холодного двигателя при экстремально низких температурах (до  $-60^{\circ}\text{C}$ ) или высокой влажности;
- обеспечивает смазывание верхних частей рабочих цилиндров двигателя, позволяя защитить цилиндропоршневую группу от микрозадиrow при запуске двигателя;
- существенно снижает разряд аккумуляторных батарей, продлевает ресурс стартера.

SF-650-220-AM-RE	200 мл	24 шт.
SF-650-400-AM-RE	400 мл	12 шт.
SF-650-540-AM-RE	540 мл	12 шт.
SF-650-XL-AM-RE	650 мл	12 шт.

Технические характеристики	
Физическое состояние	Жидкость
Цвет	Прозрачный
Запах	Керосиновый или отдушка
Давление паров	< 500 кПа
Плотность паров	< 2.0 - 3.0 (воздух = 1)
Относительная плотность	0.64-0.71 (H2O=1)
Растворимость в воде	Растворима
Температура кипения	> 34,6 – 80,0°C
Температура каплепадения	< -73°C
Содержание летучих веществ (%)	> 90

### Применение:

1. Снимите крышку воздушного фильтра.
2. Распылите содержимое баллона внутрь карбюратора (можно внутрь воздухозаборника двигателя) в течение 3-х секунд. Не передозируйте!
3. Заведите двигатель.
4. Закройте крышку воздушного фильтра.

Если двигатель не запускается, повторите распыление 1-2 раза. В случае неудачи проверьте систему зажигания.

Не пытайтесь использовать стартовую жидкость при попытке завести двигатель, «залитый» топливом.

Для запуска дизельного двигателя отключите свечи накаливания и нагреваемые фланцы.

**ВНИМАНИЕ:** НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ С ВКЛЮЧЕННЫМИ АВТОМАТИЧЕСКИМИ СВЕЧАМИ НАКАЛИВАНИЯ.

**Состав:** эфир, петролейный эфир, базовое масло высокой степени очистки, сжиженный углеводородный газ.

**Упаковка:** баллон под давлением.

**Условия хранения:** храните и используйте вдали от тепла, горячих поверхностей, искр, огня и других источников возгорания.

Храните плотно закрытый баллон в прохладном, хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

**Срок годности:** 120 месяцев.

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** произведено в Китае по технологии и под контролем ABRO® Индастрис Инкорпорейтед, США.