

Паста притирочная ABRO®

Описание: специально разработанный состав для притирки клапанов в двигателях.

Сфера применения: используется для притирки клапанов к седлам ГБЦ, также может использоваться для полировки никелированных и хромированных деталей.

Свойства:

- два в одном: содержит крупнозернистую пасту с одной стороны для начальной притирки и мелкозернистую с другой, для окончательной обработки;
- крупнозернистая паста удаляет последствия прогара клапана, износ направляющей втулки клапана, просадку и разбитие седла клапана, износ рабочей фаски клапана;
- мелкозернистая паста используется для окончательной посадки клапана в седло, восстановления герметичности;
- обеспечивает оптимальную шероховатость обрабатываемой поверхности;
- не оставляет на поверхности пленку;
- подходит для притирки новых и уже работающих клапанов.



Артикул: GP-201

Технические характеристики

Технические характеристики	
Физический тип	Паста
Цвет	Темно-серый
Зернистость	Крупнозернистая: 80 гранул/6,5 см ² Мелкозернистая: 220 гранул/6,5 см ²
Температура плавления абразива	2250°C
Температура каплепадения смазки	70-80°C
Растворимость	Растворима в масле

Применение: нанесите пасту на поверхность клапана и на поверхность, с которой он соприкасается. Шлифуйте обычным способом. Примите меры предосторожности, чтобы предотвратить попадание пасты в цилиндры.

Упаковка: жестяная банка.

Состав: карбид кремния, оксид алюминия, оксид кремния, графит.

Масса нетто: 100 г.

Условия хранения: храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

Температурный режим транспортировки: от -20 °C до +30 °C.

Срок годности: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.