

Удалитель наклеек ABRO® Masters



SR-220-AM-RE
SR-400-AM-RE

200 мл
400 мл

24 шт.
12 шт.

Описание: удалитель наклеек в аэрозольной упаковке.

Сфера применения: используется для быстрого и легкого удаления бумажных наклеек, смолы, гудрона, перманентного маркера, чернил, а также следов клея после удаления виниловых наклеек, клейких лент, тонировки.

Свойства:

- подходит для использования на стеклах, лакокрасочном покрытии, металле, пластике, керамике, мраморе и т. д.;
- не повреждает поверхность.

Технические характеристики

Физическое состояние	Жидкость
Цвет	Прозрачный
Запах	Едкий
Плотность паров	1,11 – 3,14 (воздух = 1)
Относительная плотность	0,891 (H2O=1)
Растворимость в воде	Частично растворима
Температура кипения	> 39,8°C
Температура каплепадения	< -95°C
Содержание летучих веществ (%)	> 20-30

Применение:

1. Хорошо встряхните баллон. Не переворачивайте его вверх дном во время использования.
2. Распылите средство на этикетку с расстояния 15-20 см, уделяя особое внимание ее краям.
3. Оставьте на 3-5 минут, чтобы средство впиталось.
4. Подцепите край наклейки с помощью пластмассовой лопаточки или зубочистки и поднимайте, распыляя под нее небольшое количество средства.
5. Удалите остатки клея салфеткой, предварительно нанеся небольшое количество средства на поверхность.

Внимание: перед использованием на окрашенной или пластмассовой поверхности необходимо протестировать ее на устойчивость. Цвет участка, на котором находилась наклейка, после удаления может слегка отличаться от остальной поверхности, так как он был защищён от выгорания.

Упаковка: аэрозольный баллон под давлением.

Состав: этилацетат, керосин, метанол, сжиженный углеводородный газ.

Условия хранения: храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня. НЕ НАГРЕЙВАТЕ ВЫШЕ 40°C. БЕРЕЖЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Температурный режим транспортировки: от -40°C до +49°C.

Срок годности: 120 месяцев.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем ABRO® Индастрис Инкорпорейтед, США.