



Артикул: MG-250-RE

Смазка пластичная молибденовая MOLY ABRO®

Описание: пластичная смазка на литиевой основе с добавлением дисульфида молибдена.

Сфера применения: применяется в шарнирах, шестернях, зубчатых рейках, ШРУСах, в подшипниках, исключая высокоскоростные. Очень хорошо переносит ударные нагрузки.

Свойства:

- класс консистенции NLGI2;
- температура каплепадения более 180°C;
- пенетрация при 25°C: 265-295;
- содержит молибден;
- водостойкая.

Технические характеристики	
Внешний вид	Однородная мазь
Цвет	Чёрный
Температура каплепадения, не ниже	+200°C
Пенетрация при 25°C с перемешиванием (60 циклов)	290 мм*10-1
Содержание воды	отсутствие
Коллоидная стабильность, %, выделенного масла, не более	12
Коррозия на медной пластине, 100 °С, 3 часа	0,03
Растворимость в воде	Не растворима
Смазывающие свойства на четырехшариковой машине при (20±5) 0С:	
нагрузка сваривания (Pс), не менее	422 кгс
критическая нагрузка (Pк)	80 кгс
индекс задира (Из)	44

Применение: в соответствии с инструкцией по эксплуатации техники.

Упаковка: пластиковая туба.

Состав: минеральное масло, загущенное литиевыми мылами 12-оксистеариновой кислоты; дисульфид молибдена; присадки.

Масса нетто: 250 г.

Количество в упаковке: 15 штук.

Условия хранения: хранить в герметично упакованной таре изготовителя, предохраняя от солнечных лучей и атмосферных осадков. Хранить в местах, недоступных детям.

Температурный режим транспортировки: от -40°C до +49°C.

Гарантийный срок хранения: 5 лет.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в России по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.