

МАСЛО МОТОРНОЕ ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ API TC ABRO®

Описание: масло моторное полусинтетическое для двухтактных двигателей.

Сфера применения: рекомендовано для двигателей с воздушным или водяным охлаждением, эксплуатирующихся в тяжелых условиях или на высокоскоростных режимах. Предназначено для скутеров, мотоциклов, а также для всех типов лодочных моторов и гидроциклов с совмещенной или раздельной системой смазки.

Свойства:

- состоит из высококачественных базовых масел с уникальным пакетом современных присадок;
- гарантирует чистоту деталей мотора;
- обеспечивает превосходную защиту от износа и коррозии;
- снижает содержание вредных веществ в выхлопных газах.



Артикул: API TC

Технические характеристики

Соответствие техническим требованиям	ТУ0253-176-04001396-2009
Химический тип	Масло моторное
Физический тип	Прозрачная жидкость красного цвета
Запах	Средний нефтяной
Вязкость кинематическая (при 100°C)	12,09 мм ² /с
Вязкость динамическая CCS при -25°C	> 15 000 мПа*с
Индекс вязкости	95
Температура вспышки в открытом тигле	> 137°C
Температура самовоспламенения	> 165°C
Температура застывания	-28 °C
Плотность (при 15°C)	850,1 кг/м ³
Щелочное число	> 0,86 мгКОН/г
Массовая доля воды	Следы
Зольность сульфатная	< 0,12%
Массовая доля кальция	0,04%
Массовая доля цинка	0,005%
Массовая доля фосфора	0,004%
Испаряемость по NOACK	9,08%

Применение: масло смешивайте с топливом в пропорции от 1:40 до 1:50, если иное не предписано производителем техники.

Упаковка: ПЭТ бутылка.

Состав: нефтяные дистилляты, пакет функциональных присадок.

Объем: 1 л.

Количество в упаковке: 12 штук.

Условия хранения: храните в герметичной таре в крытых складских помещениях.

Температурный режим транспортировки: от -20 °C до +30 °C.

Срок годности: 5 лет.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: сделано в России по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.