

## Смазка ШРУС ABRO®



Артикул: CV-503

**Описание:** эффективная универсальная густая литиевая смазка для высоконагруженных узлов и агрегатов.

**Сфера применения:** предназначена для любых видов ШРУС — шариковых («Рцеппа» и другие), триподных. Рекомендуется для ШРУСов и подшипников, работающих при высоких нагрузках.

**Свойства:**

- значительно продлевает срок эксплуатации ШРУСов, обладает высокой адгезией;
- обеспечивает превосходную противоизносную защиту, предотвращает образование задиров;
- консервирует новые и защищает работающие ШРУСы;
- соответствует спецификации O.E.M.;
- обладает высокими антифрикционными и антикоррозионными свойствами.

| Технические характеристики         |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Химический тип                     | Смазочный материал               |
| Физический тип                     | Паста серого цвета               |
| Запах                              | Средний нефтяной                 |
| Массовая доля твердых частиц       | 13,4%                            |
| Относительная плотность (при 20°C) | 1,087 г/см <sup>3</sup>          |
| Самовоспламенение                  | не является самовоспламеняющейся |
| Температура вспышки                | 235°C                            |
| Температура воспламенения          | 315°C                            |
| Температура кипения                | 370°C                            |

**Применение:** внимательно ознакомьтесь с инструкцией производителя при ремонте и/или замене ШРУСов.

При замене только пыльника ШРУСа, независимо от его типа, заложите рекомендуемое количество смазки в ШРУС и пыльник изнутри.

**Состав:** гидроксистеарат лития 12, минеральное масло, карбонат кальция, дисульфид молибдена, цинковый алкилдитиофосфат.

**Масса:** 85 г.

**Количество в упаковке:** 12 штук.

**Упаковка:** ПЭТ туба с носиком.

**Условия хранения:** храните в прохладном, сухом месте вдали от открытого огня.

**Температурный режим транспортировки:** от -20°C до +30°C.

**Гарантийный срок хранения:** при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

**Гарантия:** ABRO гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.