

Смазка-спрей литиевая ABRO® Masters



Описание: многофункциональная смазка на литиевой основе для обработки соединений металл-металл.

Сфера применения: незаменима при уходе за авто, морским транспортом, сельскохозяйственной и садовой техникой, в быту, а также в промышленных работах. Смазывает и предохраняет дверные петли, засовы, оконные механизмы, пружины багажника и капота, дворники, детали тормоза, инструменты, цепи, кабели, шестеренки, гаражные и раздвижные двери, кондиционеры, окна, газонокосилки и другие механизмы и оборудование.

Свойства:

- сочетает отличную проникающую способность и высокую вязкость, благодаря чему легко проникает в труднодоступные места и, не стекая, остается на поверхности;
- надолго защищает металлические детали от окисления, коррозии и износа;
- создает защитную пленку, устойчивую к экстремальному давлению, ударам и вибрации;
- устойчива к смыванию водой, термостойкая, обладает высокой химической стойкостью;
- сохраняет высокие эксплуатационные характеристики при температурах от -17 до +50°C;
- подходит для обработки черных, цветных металлов, в том числе меди и алюминия;
- благодаря охлаждающим свойствам может использоваться для резки, сверления, токарной обработки металлов.

Артикул	Объем	Кол-во шт в уп.
LG-380-200-AM-RE	200 мл	24 шт.
LG-380-450-AM-RE	450 мл	12 шт.

Технические характеристики	
Внешний вид	Вязкая жидкость молочного цвета
Запах	Химический
Плотность паров	<4,5
Относительная плотность	0,835
Растворимость	Не растворима
Температура кипения	>110,8 °C
% содержания летучих веществ	80
Скорость испарения	Медленнее эфира

Применение: хорошо встряхните баллон. Нанесите на обрабатываемые детали. Используйте трубочку для более точного распыления в труднодоступные места. Не рекомендуется использовать на пластиковых и резиновых деталях.

Упаковка: аэрозольный баллон под давлением.

Состав: 2-бутоксизтанол, базовый сольвент слабо пахнущий, растворитель Стоддарда, нефтяные дистилляты гидроочищенные тяжелые нафтоновые, двуокись углерода, триметилбензол, нефтяные дистилляты селективной очистки тяжелые парафинистые, этилбензол, 1-метилэтилбензол, диоксид титана, оксид цинка.

Условия хранения: храните в плотно закрытом баллоне, в сухом, хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Не нагревайте выше 50°C. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!**

Температурный режим транспортировки: от -40 °C до +49 °C.

Срок годности: 5 лет.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.