

Смазка литиевая «Литол» #2 ABRO® Masters



Описание: пластичная литиевая смазка для высоконагруженных узлов и агрегатов.

Сфера применения: используется в автомобильной, промышленной и сельскохозяйственной технике. Идеально подходит для легковых автомобилей, грузовиков, лодочных прицепов, жилых автофургонов и т. д. Снижает трение и износ подшипников, узлов подвески, шарнирных и универсальных соединений, рулевой системы и шасси, работающих в тяжелых условиях эксплуатации.

Свойства:

- обладает превосходными водоотталкивающими свойствами, содержит антиокислительные и антикоррозионные присадки;
- остаётся на смазанных поверхностях даже под действием вибрации и высоких скоростей вращения;
- выдерживает высокое давление и температуру;
- не густеет на морозе;
- обладает высокой коллоидной, химической и механической стабильностью, выдерживает ударные нагрузки;
- позволяет в разы увеличить интервалы замены смазки в узлах и агрегатах;
- ликвидирует скрип дверных петель, засовов; устраняет заклинивание тросов, замков; придаёт антиокислительную стойкость клеммам аккумулятора;
- совместима со всеми видами минеральных литиевых смазок.

Артикул: LG-857

Технические характеристики

Физический тип	Полутвердая паста при комнатной температуре
Цвет	Синий
Запах	Слабый углеводородный
Температура вспышки (в открытом тигле)	150°C
Точка каплепадения	180°C
Класс по шкале NLGI	2
Показатель пенетрации	265-295

Применение:

1. Удалите остатки старой смазки.
2. Очистите и высушите поверхность.
3. Заполните новой смазкой ½ свободного объёма подшипника или другого механизма.

Упаковка: картонная туба с металлическим дном и ПЭТ крышкой.

Состав: дистиллят (нефтяной), тяжелые парафины очищенные, гидрогенизированное касторовое масло, 12-гидроксистеариновая кислота, себациновая кислота, гидроксид лития, моногидрат.

Масса: 454 г.

Количество в коробке: 12 штук.

Условия хранения: храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей, высоких температур и сильных окислителей. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

Срок годности: 120 месяцев.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Индии по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.