

Смазка многоцелевая в картридже #1 ABRO® Masters



MG-800-AM

Описание: многофункциональная высокотемпературная пластичная смазка.

Сфера применения: используется для смазки механизмов в сельскохозяйственной, строительной, автомобильной технике.

Свойства:

- обеспечивает плавный ход деталей, помогает минимизировать трение, избавиться от скрипов и заклинивания;
- благодаря содержанию графита обладает превосходными антифрикционными, противозадирными, а также токопроводящими свойствами;
- кальциевый загуститель обеспечивает отличную водостойкость и высокую адгезию к смазываемым поверхностям;
- гарантирует надежную защиту от коррозии и окисления;
- обладает повышенной термостойкостью (температура каплепадения +182°C);
- не густеет на морозе;
- соответствует классу консистенции NLGI 1 (показатель пенетрации 310-340);
- стабильна при хранении и использовании, не расслаивается и не размягчается даже при высоких температурах.

Технические характеристики

Внешний вид	Мягкая паста
Цвет	Серо-черный
Запах	Нефтяной
Температура вспышки	+200 °C
Растворимость в воде	Незначительно
Взрывчатые свойства	Не является взрывчатой
Реакция на ударные нагрузки	Угроза взрыва не ожидается
Реакция на статический разряд	Угроза взрыва не ожидается

Применение: удалите остатки старой смазки, очистите и высушите поверхность. Заполните смазкой ½ свободного объема подшипника или другого механизма.

Упаковка: картридж.

Состав: базовое минеральное масло, стеарат кальция, графит.

Объем: 397 г.

Количество в упаковке: 10 шт.

Условия хранения: хранить в вертикальном положении в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом помещении. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

Температурный режим транспортировки: от -40 °C до +49 °C.

Срок годности: 120 месяцев.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Индии по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.