

Масло моторное синтетическое SAE 5W-40 SN ABRO®

Описание: полностью синтетическое всесезонное моторное масло премиум-класса.

Сфера применения: предназначено для использования в современных легковых автомобилях и джипах с бензиновыми двигателями.

Свойства:

- состоит из высококачественных базовых масел с уникальным пакетом современных присадок;
- соответствует спецификации API SN;
- обеспечивает превосходную защиту двигателей;
- обладает превосходными моющими, антифрикционными, противоизносными свойствами;
- демонстрирует отличные смазывающие характеристики;
- соответствует требованиям автопроизводителей либо превосходит их в случае, когда рекомендуется использовать масло класса API Service SJ, SL, SM или SN, а также ILSAC GF-3, GF-4.



Артикул: MO-FS-5-40-SN-QT

Технические характеристики

Химический тип	Смазочный материал
Физический тип	Прозрачная жидкость с янтарным отливом
Запах	Средний нефтяной
Удельная плотность (при 15°C)	0,876 г/мл
Температура вспышки	> 176,6°C
Температура замерзания	< -29°C
Кинематическая вязкость (при 40°C)	80,4-112,6 сСт
Кинематическая вязкость (при 100°C)	12,5-16,29 сСт
Индекс вязкости	140
Диапазон рабочих температур	от -20°C до +35°C

Применение: замену масла производите в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.

Упаковка: удобная ПЭТ бутылка с зауженным горлышком.

Состав: синтетическое базовое масло высокой степени очистки, нефтяные дистилляты, пакет функциональных присадок.

Объем: 1 л.

Количество в упаковке: 12 штук.

Условия хранения: храните герметично закрытую бутылку в хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей.

Температурный режим транспортировки: от -20°C до +30°C.

Срок годности: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.