

Смазка-спрей вазелиновая ABRO® MASTERS



Описание: многофункциональная нейтральная вазелиновая смазка-спрей.

Сфера применения: используется в ремонте и уходе за автомобилем, водной техникой, а также на производстве и в быту. Предназначена для смазывания и создания защитного покрытия на элементах узлов и агрегатов различной техники и предметов домашнего обихода.

Свойства:

- обладает высокими водоотталкивающими свойствами, защищает металлические детали от окисления и коррозии, идеальна для консервации;
- сохраняет эластичность резиновых элементов, а также обеспечивает водонепроницаемость ткани и кожи, сохраняет их гибкость и мягкость;
- диапазон рабочих температур от -30°C до +160°C;
- устойчива к соленой воде, слабым кислотам и щелочам;
- используется для защиты электрических контактов от коротких замыканий (клеммы аккумуляторов, органы управления аудиосистем, выключатели, антенны и проч.);
- подходит для смазывания инструментов, цепей, петель, направляющих, замков, винтовых соединений (винты, болты, гайки) и т. д.;
- не содержит силикон.

Технические характеристики

Физический тип	Жидкость
Запах	Кетоновый
Температура вспышки (в открытом тигле)	> -10°C
Температура самовозгорания	> 350°C
Нижний предел воспламенения	1,81-5,0%
Верхний предел воспламенения	11,5-27%
Давление паров	Газ под давлением
Плотность пара (воздух = 1)	2,0-3,5
Удельная плотность (вода = 1)	0,9-1,0
Растворимость в воде	Частично растворим
Температура кипения	>75°C
Испаряемость	40-60%
Скорость испарения	Медленная

Артикул	Объем	Кол-во шт. в уп.
VS-200-RE	200 мл	24 шт.

Применение:

1. Хорошо встряхните баллон перед использованием. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой.
2. Отключите от питания электрооборудование.
3. Распылите на обрабатываемые детали на расстоянии 15-20 см. При распылении держите баллон вертикально.
4. Перед подключением к питанию дождитесь полного испарения летучих компонентов смазки.

Рекомендуемая температура нанесения от 5°C до 30°C.

Упаковка: аэрозольный баллон.

Состав: петролатум, сольвент нафта нефтяной легкий ароматический, керосин, минеральное масло, антикоррозионные добавки, диметиловый эфир.

Условия хранения: храните при температуре не выше 40°C.

Срок годности: 120 месяцев.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.