

Масло промывочное ABRO®



Артикул: MF-400-L

Описание: высокоэффективное промывочное масло Премиум качества с моюще-диспергирующими, противоизносными и противозадирными присадками.

Сфера применения: предназначено для устранения загрязнений масляной системы двигателя и удаления вредных отложений, грязи, нагара с поршней, клапанов и колец в бензиновых и дизельных двигателях.

Свойства:

- быстро и эффективно очищает масляную систему от всех видов загрязнений (до уровня технической чистоты);
- обеспечивает эффективную очистку деталей двигателя от высокотемпературных нагаров и лакообразований;
- удаляет осадок, оставшийся после слива отработанного масла;
- уменьшает износ деталей двигателя и трансмиссии, значительно продлевает срок их службы;
- сохраняет свойства масла, залитого после промывки, предотвращая его ускоренное окисление.

Технические характеристики	
Химический тип	Смазочный материал
Запах	Средний нефтяной
Удельная плотность (при 20°C)	0,85 - 0,92 г/мл
Кинематическая вязкость (при 50°C)	8,0 - 28,0 сСт
Щелочное число, не менее	0,8 мг KOH/г
Температура застывания	-17°C
Зольность сульфатная	0,55 %

Применение: слейте отработанное масло. Залейте в масляную систему в требуемом по инструкции к вашему автомобилю количестве Промывочное масло ABRO®. Запустите двигатель на 10-15 минут (в зависимости от степени загрязнения) на холостых оборотах. Заглушите двигатель и слейте промывочное масло. В соответствии с инструкцией к вашему автомобилю замените масляный фильтр и залейте свежее масло.

Состав: минеральное базовое масло, нефтяные дистилляты, пакет функциональных присадок.

Объем: 4 л.

Количество в упаковке: 4 штуки.

Упаковка: удобная ПЭТ канистра с ручкой и зауженным горлышком.

Условия хранения: храните в герметично упакованной таре производителя. Беречь от солнечных лучей и атмосферных осадков.

Температурный режим транспортировки: от -20°C до +30°C

Гарантийный срок хранения: 5 лет.

Гарантия: ABRO гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: сделано в России по технологии и под контролем ABRO Индастрис Инкорпорейтед, США.