

Очиститель цепей ABRO® MASTERS



Описание: средство для быстрой и эффективной очистки звеньев цепи в аэрозольной упаковке.

Сфера применения: подходит для всех видов приводных цепей, в том числе с уплотнителями O-ring, X-ring, Z-ring.

Свойства:

- экспресс-формула: моментально растворяет и удаляет остатки смазки, масла, парафина, а также дорожную пыль и грязь без снятия цепи;
- благодаря высокой проникающей способности очищает мельчайшие зазоры, а сильный направленный напор сбивает даже застарелые загрязнения;
- быстро испаряется, не оставляет осадка. Не требует смывания водой;
- безопасен для резины, пластика, лакокрасочного покрытия;
- улучшает сцепление смазки, наносимой после обработки, с элементами цепи;
- продлевает срок службы цепи и максимизирует эффективность работы трансмиссии;
- может использоваться для очистки любых металлических деталей и инструментов.

Технические характеристики	
Физический тип	Жидкость
Запах	Кетоновый
Температура вспышки (в открытом тигле)	> -10°C
Температура самовозгорания	> 350°C
Нижний предел воспламенения	1,81-5%
Верхний предел воспламенения	11,5-27%
Давление паров	Газ под давлением
Плотность пара (воздух = 1)	2-3,5
Удельная плотность (вода = 1)	0,9-1
Растворимость в воде	Частично растворим
Температура кипения	> 75°C
Летучесть (испаряемость)	40-60%
Скорость испарения	Медленная

Артикул:	Объем:
CH-450-RE	450 мл
CH-540-RE	540 мл

Применение:

1. Встряхните баллон.
2. Распылите на цепь с расстояния 10-20 см и оставьте на 5 минут. В случае сильного загрязнения цепи очистите ее неабразивной щеткой и повторите обработку.

Для наилучшего эффекта рекомендуется использовать в комплекте со Смазкой для цепей ABRO® Masters.

Упаковка: аэрозольный баллон.

Количество в упаковке: 12 шт.

Состав: растворитель Стоддарда, керосин гидродесульфированный, нефтяные дистилляты легкие гидроочищенные, бутан, пропан.

Условия хранения: храните в прохладном, хорошо вентилируемом месте. Не подвергать воздействию температур выше 40°C.

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

Срок годности: 120 месяцев.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.