

# Промывка двигателя ABRO® Masters



MF-500-AM-RE

**Описание:** высокоэффективная промывочная жидкость.

**Сфера применения:** используется в масляной системе бензиновых и дизельных двигателей.

**Свойства:**

- за 5 минут качественно промывает и очищает масляную систему двигателя от всех видов отложений, шламов, продуктов износа двигателя;
- способствует улучшению рабочих характеристик двигателя;
- продлевает срок службы нового масла;
- восстанавливает подвижность поршневых колец;
- препятствует залипанию гидрокompенсаторов и гидронатяжителей;
- полностью вымывается из системы вместе со старым маслом;
- позволяет обойтись без применения специальных промывочных масел;
- безопасна для сальников и прокладок;
- совместима со всеми видами моторных масел.

### Технические характеристики

Физический тип	Жидкость
Температура плавления	<15,3 °C
Температура кипения	>156 °C
Относительная плотность	0,86-1,2 г/см <sup>3</sup>
Плотность паров	1,5-2,5
Растворимость в воде	Не растворима

**Применение:**

1. Заглушите двигатель на 10–15 минут. Убедитесь, что уровень масла в поддоне картера соответствует оптимальному.
2. Залейте содержимое банки в масляную горловину.
3. Заведите двигатель и дайте ему поработать 5 минут на холостых оборотах.  
ЕЗДИТЬ НА АВТОМОБИЛЕ С ЗАЛИТОЙ В МАСЛЯНУЮ СИСТЕМУ ПРОМЫВКОЙ ДВИГАТЕЛЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.
4. Выключите двигатель, слейте отработанное масло и снимите старый масляный фильтр.
5. Установите новый масляный фильтр и залейте рекомендованное заводом-изготовителем масло до необходимого уровня.

**Упаковка:** алюминиевая банка.

**Состав:** керосин, соли сульфокислот, триэтанолламин, полиизобутилен-бис-сукцинимид, бутилгликоль.

**Объем:** 443 мл.

**Количество в упаковке:** 24 шт.

**Условия хранения:** храните в вертикальном положении в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

**Срок годности:** 120 месяцев.

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.