

## Промывка радиатора ABRO® Masters



Описание: высококонцентрированная формула для быстрой очистки любых систем охлаждения.

Сфера применения: используется для быстрой очистки любых систем охлаждения.

## Свойства:

- эффективно удаляет накипь, ржавчину, шлам и другие загрязнения;
- помогает предотвратить перегрев радиатора;
- значительно продлевает срок эксплуатации двигателя и системы охлаждения;
- безопасна для металлических и резиновых изделий;
- увеличивает срок службы антифриза.

Технические характеристики	
Физический тип	Жидкость
Удельная плотность	1,008
Растворимость в воде	Растворима
Температура кипения	≥100°C
Температура каплепадения	≤0°C
Содержание летучих органических веществ	< 10%
Скорость испарения	Медленная
рН	>7,0

## RF-505-AM-RE

## Применение:

- 1. Прогрейте двигатель на холостых оборотах в течение 5 минут и заглушите.
- 2. Слейте антифриз и залейте промывку в расширительный бачок, добавив воды.
- 3. Заведите двигатель и дайте ему поработать в течение 10-20 минут на холостых оборотах. При сильном загрязнении охлаждающей системы увеличьте время промывания в два раза.
- 4. Заглушите двигатель и слейте промывку с водой.
- 5. Залейте чистую воду в расширительный бачок и заведите двигатель на 5 минут.
- 6. При выключенном двигателе слейте воду и залейте свежий антифриз.

Для систем до 10 л используйте 1 упаковку, больше 10 л - 2 упаковки.

Используйте продукт сразу после вскрытия.

Упаковка: ПЭТ флакон.

Состав: цитрат нитрилотриэтанола, двуаммониевый водородистый цитрат, лимонная кислота.

06ъем: 354 мл.

Количество в упаковке: 24 шт.

**Условия хранения:** храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Гарантийный срок хранения: 120 месяцев.

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.