

Удалитель воды суперконцентрат ABRO®



Артикул: WR-503-6-R

Описание: суперконцентрированная присадка в топливо.

Сфера применения:

подходит для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом, с системой прямого впрыска топлива, а также для карбюраторных двигателей.

Свойства:

- эффективно удаляет воду из топливного бака, улучшает запуск двигателя;
- предотвращает образование льда, а также появление коррозии в топливной системе;
- безопасен для использования во всех бензиновых и дизельных двигателях;
- совместим с топливными этаноловыми смесями E10, E15, E85;
- может использоваться круглый год.

Технические характеристики

Физический тип	Прозрачная жидкость
Запах	Нефтяной
Точка каплепадения	-89°C
Температура кипения	82°C
Температура самовозгорания	203,9°C
t° вспышки (в закрытом тигле)	12°C
Пределы воспламеняемости (при 25°C)	Нижний 2,5% Верхний 12%
Относительная плотность (при 20°C)	0,787
Вязкость (при 20°C)	2,4 сП
Растворимость в воде	Растворима

Применение: 1 флакон рассчитан на бак объемом до 80 литров. Влейте содержимое в топливный бак, наполненный как минимум наполовину. Может использоваться совместно с другими топливными присадками ABRO®. Результат от его использования вы почувствуете в течение ближайшего времени.

Упаковка: удобный флакон с удлиненным горлышком.

Состав: изопропанол, пакет функциональных присадок.

Объем: 155 мл.

Количество в упаковке: 12 шт.

Условия хранения: храните плотно закрытый флакон в хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей, горячих поверхностей, искр, огня и других источников возгорания.

Температурный режим транспортировки: от -20°C до +30°C.

Срок годности: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.