



Артикул: AF-651-L, AF-655-L

# Антифриз красный ABRO®

**Описание:** антифриз категории G12 на основе моноэтиленгликоля высшего качества и деминерализованной воды высшей степени очистки с уникальным пакетом современных присадок.

**Сфера применения:** используется в системах охлаждения современных бензиновых и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей.

**Свойства:**

- обеспечивает надёжную работу системы охлаждения двигателя при температуре окружающей среды от -40°C до +50°C;
- обеспечивает повышенную антикоррозионную защиту металлов и сплавов, инертен к уплотнителям;
- предотвращает образование накипи;
- соответствует стандартам и требованиям: VW TL 774 D/F; MAN 324 Typ SNF; MTU MTL 5048; Ford WSS-M 97B44-D; MB-Approval 325.3.
- совместим с качественными этиленгликолевыми антифризами и тосолами G12.

### Технические характеристики

Технические условия	ТУ 2422-163-04001396-2006
Внешний вид	Однородная подвижная прозрачная жидкость без видимых механических примесей
Плотность при 20°C	1,0921 г/см <sup>3</sup>
Температура начала кристаллизации	-42°C
Содержание механических примесей	< 0,03%
Набухание резин	< 5%
Щелочность	15,2 см <sup>3</sup>
Показатель активности водород. ионов (pH) при 20 °C, в пределах	8,5 ед. pH
<b>Коррозионное воздействие на металлы, потеря массы пластины:</b>	
- медь	< 0,125 г/м <sup>2</sup> -сут.
- латунь	< 0,125 г/м <sup>2</sup> -сут.
- припой	< 0,2 г/м <sup>2</sup> -сут.
- алюминий	< 0,25 г/м <sup>2</sup> -сут.
- чугун	< 0,125 г/м <sup>2</sup> -сут.
- сталь	< 0,125 г/м <sup>2</sup> -сут.
<b>Вспениваемость:</b>	
- объём пены	< 30 см <sup>3</sup>
- устойчивость пены	3 с

**Применение:** 1. На холодном двигателе полностью слейте охлаждающую жидкость. 2. Промойте систему охлаждения. Рекомендуется использовать Промывку радиатора ABRO®. 3. В соответствии с инструкцией по эксплуатации залейте антифриз в систему охлаждения. Интервал замены для легковых авто — 5 лет, для грузовых — 6 лет (250 тыс. км и 650 тыс. км пробега соответственно).

**Упаковка:** ПЭТ бутыл, ПЭТ канистра.

**Состав:** этиленгликоль, вода обессоленная, функциональный пакет присадок, краситель.

**Масса нетто:** 1 кг, 5 кг.

**Количество в упаковке:** 12 шт. для AF-651-L, 4 шт. для AF-655-L.

**Условия хранения:** хранить в герметично закрытой таре изготовителя, избегая воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков.

**Температурный режим транспортировки:** от -20°C до +30°C.

**Срок годности:** 5 лет.

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** произведено в России по технологии и под контролем ABRO Индастрис Инкorporейтед, США.