

# Жидкость трансмиссионная CVT Премиум ABRO®



Артикул: AT-CVT-QT

**Описание:** полностью синтетическая трансмиссионная жидкость с уникальным пакетом присадок.

**Сфера применения:** предназначена для использования в современных бесступенчатых коробках передач (CVT) как цепного, так и ременного типа (полный список спецификаций см. в приложении).

**Свойства:**

- обеспечивает плавную и мягкую работу трансмиссии;
- заменяет большинство О.Е.М. трансмиссионных жидкостей;
- обладает превосходными смазывающими, противоизносными и антикоррозийными свойствами, а также высокой устойчивостью к окислению и пенообразованию;
- обеспечивает надежную защиту вариатора;
- сохраняет стабильный индекс вязкости при низких температурах;
- обладает отличной стабильностью к сдвигу.

Технические характеристики	
Физический тип	Жидкость
Цвет	Светло-жёлтый
Запах	Нефтяной
Относительная плотность	0,8524 г/л (при 15°C)
Температура вспышки	200°C
Температура текучести	-45°C
Кинематическая вязкость при 40°C	35,7 сСт
Кинематическая вязкость при 100°C	7,167 сСт
Индекс вязкости	169
Вязкость по Брукфилду при -40°C	17 сП
Вода (по Карлу Фишеру)	222 ppm
Кальций	549 ppm
Магний	8,85 ppm
Фосфор	645 ppm
Цинк	3,5 ppm
Растворимость в воде	Не растворима

**Применение:** замену жидкости производителе в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля. Всегда используйте технические жидкости, рекомендованные производителем в руководстве по эксплуатации автомобиля.

**Упаковка:** ПЭВД бутыль.

**Состав:** синтетическое базовое масло высокой степени очистки, пакет функциональных присадок.

**Объем нетто:** 946 мл.

**Количество в упаковке:** 12 шт.

**Условия хранения:** храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!**

**Температурный режим транспортировки:** от -20°C до +30°C.

**Срок годности:** при условии герметичности срок годности не ограничен.

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.

ОЕМ спецификации	Тип бесступенчатой коробки передач
Audi/VW (TL 52180; G 052 180; G 052 516)	Цепной
Ford (CFT30/WSS-M2C933-A/Motorcraft XT-7-QCFT, MERCON C)	Цепной
Subaru (Lineartronic CVTF, high torque CVTF, K0425Y0710)	Цепной
BMW 8322 0 136 376 / 8322 0 429 154 (EZL 799A)	Ременной
Daihatsu Amix CVTF-DC	Ременной
Dodge / Jeep (NS-2, CVTF+4/MOPAR CVT 4)	Ременной
Ford (CVT23)	Ременной
GM/Saturn (DEX-CVT)	Ременной
Honda (HMMF, HCF-2^)	Ременной
Hyundai / Kia (SP-CVT 1)	Ременной
Mazda CVTF 3320	Ременной
Mercedes Benz CVT28/MB-Approval 236.20	Ременной
Mini Cooper (EZL 799A/ ZF CVT V1)	Ременной
Mitsubishi DiaQueen (CVTF-J1)	Ременной
Nissan (NS-1, NS-2) Renault & Peugeot	Ременной
Punch (EZL 799A)	Ременной
Shell Green 1V	Ременной
Subaru e-CVTF, i-CVT, CV30	Ременной
Suzuki (CVTF 3320, TC, NS-2, CVTF Green 1)	Ременной
Toyota/Lexus (TC)	Ременной

Продукт не рекомендован для использования в электрических вариаторах Toyota e-CVT (THS, Toyota Hybrid System, например, Prius), автоматических коробках передач, двухдисковых роботизированных коробках передач (DCT) и в механических коробках передач.