

Жидкость для амортизаторов ABRO®



Артикул: SA-910/920

Описание: смазывающая жидкость из высокоочищенного минерального масла с добавлением пакета присадок.

Сфера применения: предназначена для использования в поршневых амортизаторах автомобилей и мотоциклов.

Свойства:

- работает при температурах от -60°C до +150°C при давлении до 13 Мпа;
- обеспечивает отличные характеристики демпфирования и способствует герметизации уплотнений.
- обладает отличной химической стабильностью;
- не изменяет свою вязкость даже при значительных температурных колебаниях;
- обладает противоизносными и антикоррозийными свойствами;
- не пенится.

Технические характеристики	
Физический тип	Жидкость
Цвет	Янтарный
Запах	Нефтяной
Температура вспышки	176,7°C (в закрытом тигле)
Температура текучести	-27,8
Плотность паров	>1 (воздух = 1)
Относительная плотность	0,85-0,87 г/л (при 15°C)
Растворимость в воде	Не растворима
Кинематическая вязкость при 40°C	32,9 сСт
Кинематическая вязкость при 100°C	5,5 сСт
Индекс вязкости	90
Содержание летучих веществ	0%

Применение: замену жидкости производите в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.

Упаковка: ПЭВД бутыль.

Состав: высокоочищенные минеральные масла, пакет присадок.

Объем нетто: 946 мл.

Количество в упаковке: 12 шт.

Условия хранения: храните в оригинальном, плотно закрытом флаконе в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня. Не смешивайте с другими жидкостями. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!**

Температурный режим транспортировки: от -20°C до +30°C.

Срок годности: при сохранении герметичности срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.