

Лента карбоновая 5D (50 мм x 5 м)

ABRO® MASTERS



Описание: клейкая лента для защиты поверхностей от механических повреждений (царапин, сколов, потёртостей).

Сфера применения: используется на элементах кузова автомобиля (пороги, нижняя кромка багажника, чаши дверной ручки, край дверей), на внутренней поверхности дверей, раме велосипедов и т. д.

Свойства:

- обладает отличной стойкостью к истиранию, влаге, атмосферным воздействиям, нагреванию, воздействию УФ-лучей;
- диапазон рабочих температур: $-20^{\circ}\text{C} \dots +120^{\circ}\text{C}$;
- гибкая, эластичная, легко принимает форму поверхности;
- может применяться для маскировки имеющихся дефектов ЛКП;
- благодаря глянцевой текстуре не собирает грязь и легко чистится;
- безопасна для лакокрасочного покрытия.

Технические характеристики

Материал ленты	ПВХ
Адгезив	Модифицированный акрил
Защитное покрытие	ПЭТ лайнер
Цвет ленты	Черный
Ширина	50 мм
Длина	5 м
Толщина	0,5 мм
Адгезия (стальной шар)	≥ 3
Прочность на отслаивание	≥ 10 Н/см
Рабочая температура	$-20^{\circ}\text{C} \dots +120^{\circ}\text{C}$

Артикул: СТ-050-5-5D-RE

Применение:

1. Рекомендуемая температура нанесения — не ниже $+10^{\circ}\text{C}$.
2. Очистите поверхность от грязи и пыли, высушите и обезжирьте.
3. Постепенно снимайте защитный лайнер по 10-15 см и приклеивайте ленту на поверхность, разглаживая её мягкой тканью. Для лучшего прилегания к поверхностям сложной формы приклеивайте ленту, нагревая её феном и с небольшим натяжением.

Количество в коробке: 100 шт.

Состав: ПВХ-пленка, модифицированный акрил, ПЭТ лайнер.

Условия хранения: хранить в сухом, хорошо вентилируемом месте при температуре от 0 до 35°C . Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Срок годности: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.