

Лента клейкая двухсторонняя зеленая ABRO® Masters



Описание: универсальная двухсторонняя клейкая лента на основе вспененного этилвинилацетата.

Сфера применения: строительные, монтажные работы (крепление плинтусов, пластиковых бордюров, ковровина, линолеума), ремонт автомобилей, интерьерные работы (крепление декоративных панелей и небольших предметов: крючков, рамок, плакатов), в быту (упаковка подарков и прочее). Идеально подходит для внутренних работ.

Свойства:

- сила сдвига – 13 Н·м;
- альтернатива гвоздям, шурупам и клею;
- мгновенное схватывание;
- обладает повышенной мягкостью и гибкостью;
- идеальна для использования на неровных поверхностях: заполняет все неровности, увеличивает площадь и качество сцепления;
- полученное соединение противостоит вибрационным и ударным нагрузкам;
- обладает шумоизоляционными и демфирующими свойствами;
- устойчива к УФ-лучам, маслам, моющим веществам и пластификаторам;
- не оставляет подтеки, имеет аккуратный внешний вид;
- подходит для крепления предметов на вертикальных поверхностях.

Артикул	Ширина	Толщина	Длина	Кол-во шт в уп.
BE-6mm-5M	6 мм			1450 шт.
BE-8mm-5M	8 мм			1125 шт.
BE-10mm-5M	10 мм			900 шт.
BE-12mm-5M	12 мм	1 мм	5 м	750 шт.
BE-15mm-5M	15 мм			575 шт.
BE-20mm-5M	20 мм			450 шт.
BE-30mm-5M	30 мм			275 шт.
BE-40mm-5M	40 мм			200 шт.
BE-50mm-5M	50 мм			175 шт.
BE-12mm-10M-RE	12 мм	1 мм	10 м	480 шт.

Технические характеристики	
Основа	Вспененный этилвинилацетат
Цвет основы	Чёрный
Адгезив	Акриловый клей
Защитное покрытие	Полиэтилен
Сила сдвига	13 Н·м
Сила начального схватывания, GB/T 4852-2002	≥ №26 (стальной шар)
Прочность на отслаивание под углом 180°	≥ 1,269 кгс/25 мм
Вес пены	162 г/м ²
Рабочая температура	-10 С°...+70 С°
Начальная адгезия	7 минут
Полная адгезия	24 часа

Применение:

1. Очистите склеиваемые материалы от грязи и пыли. Обезжирьте.
 2. Обозначьте места крепления ленты.
 3. Нанесите ленту на первую поверхность.
 4. Разровняйте ленту по склеиваемой поверхности.
 5. Снимите защитную пленку.
 6. Приклейте второй элемент и хорошо прижмите.
- Рекомендуемая температура нанесения — не ниже +10°С.

Упаковка: полиэтиленовый пакет.

Состав: вспененный этилвинилацетат, акриловый клей, полиэтилен.

Условия хранения: храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

Срок годности: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.