

Лента изоляционная ПВХ (жёлто-зелёная) ABRO®

Описание: эластичная изоляционная лента из ПВХ.

Сфера применения: предназначена для изоляции проводов низкого напряжения, намотки пучков проводки, маркировки проводов заземления.

Свойства:

- высокая прочность и эластичность;
- высокая адгезия благодаря качественному клеевому составу;
- влагостойкая;
- предотвращает коррозию и разрушение материалов;
- обеспечивает надёжную механическую и электроизоляционную защиту при минимальном количестве слоёв намотки.



Артикул: ET-900-10-R

| Технические характеристики | |
|---|----------------------|
| Материал ленты | Поливинилхлорид |
| Адгезив | Каучуковый клей |
| Цвет | Желто-зеленый |
| Ширина | 9,1 мм |
| Длина | 48 м |
| Толщина | 0,13 ± 0,01 мм |
| Рабочая температура | от -10°C до +60°C |
| Адгезия к стали (PSTC-101) | 0,35 кг / 2,54 см |
| Адгезия к основе ленты (PSTC-101) | 0,35 кг / 2,54 см |
| Сила размотки (PSTC-01) | 0,35 кг / 2,54 см |
| Прочность на разрыв (PSTC-131) | 5,0 ± 1 кг / 2,54 см |
| Удлинение при разрыве (PSTC-131) | 200 ± 20% |
| Диэлектрическая прочность (ASTM D-1000) | 5500 В |

Применение:

1. Очистите поверхность от грязи, масла, пыли и влаги.
 2. Плотнo намотайте ленту на ремонтируемый участок.
- Рекомендуемая температура нанесения — не ниже +10°C.

Состав: ПВХ-пленка, каучук, сольвент.

Количество в упаковке: 500 шт.

Условия хранения: храните при комнатной температуре в сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Температурный режим транспортировки: от -20°C до +30°C.

Срок годности: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: сделано в Индонезии по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инк., США.