

Изолента ABRO®



Описание: эластичная изоляционная лента из ПВХ.

Сфера применения: предназначена для изоляции проводов низкого напряжения, намотки пучков проводки, маркировки.

Свойства:

- высокая прочность и эластичность;
- высокая адгезия благодаря качественному клеевому составу;
- влагостойкая;
- предотвращает коррозию и разрушение материалов;
- обеспечивает надежную механическую и электроизоляционную защиту при минимальном количестве слоёв намотки.

Применение:

1. Очистите поверхность от грязи, пыли и влаги.
 2. Плотно намотайте ленту на ремонтируемый участок.
- Рекомендуемая температура нанесения — не ниже +10 °С.

Состав: ПВХ-пленка, адгезив, каучук, сольвент.

Условия хранения: храните при комнатной температуре в сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

Температурный режим транспортировки: от -20 °С до +30 °С.

Срок годности: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: сделано в Индонезии по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инк., США.

Артикул	Цвет	Ширина	Длина	Толщина	Кол-во в коробке
ET-912-19-10-ORG-R	Оранжевый	19 мм	9,1 м	0,12 мм	500 шт.
ET-912-WH	Белый	19 мм	9,1 м	0,12 мм	500 шт.
ET-912-20-WH-R		19 мм	18,2 м	0,12 мм	250 шт.
ET-912-YE	Жёлтый	19 мм	9,1 м	0,12 мм	500 шт.
ET-912-20-YE-R		19 мм	18,2 м	0,12 мм	250 шт.
ET-912-GR	Зелёный	19 мм	9,1 м	0,12 мм	500 шт.
ET-912-20-GR-R		19 мм	18,2 м	0,12 мм	250 шт.
ET-912-15-10-RD-RE	Красный	15 мм	9,1 м	0,12 мм	500 шт.
ET-912-RD		19 мм	9,1 м	0,12 мм	500 шт.
ET-912-20-RD-R		19 мм	18,2 м	0,12 мм	250 шт.
ET-912-15-10-BL-RE	Синий	15 мм	9,1 м	0,12 мм	500 шт.
ET-912-15-20-BL-RE		15 мм	18,2 м	0,12 мм	250 шт.
ET-912-BL		19 мм	9,1 м	0,12 мм	500 шт.
ET-912-20-BL-R		19 мм	18,2 м	0,12 мм	250 шт.
ET-912-15-10-BLK-RE	Чёрный	15 мм	9,1 м	0,12 мм	500 шт.
ET-912-15-20-BLK-RE		15 мм	18,2 м	0,12 мм	250 шт.
ET-912-BLK		19 мм	9,1 м	0,12 мм	500 шт.
ET-912-20-BLK-R		19 мм	18,2 м	0,12 мм	250 шт.
ET-912-25-10-BLK-RE		25 мм	9,1 м	0,12 мм	250 шт.
ET-912-25-20-BLK-RE	25 мм	18,2 м	0,12 мм	125 шт.	

Технические характеристики

Материал ленты	Поливинилхлорид
Адгезив	Каучуковый клей
Рабочая температура	от -10 °С до +60 °С
Адгезия к стали (PSTC-101)	0,4 кг/2,54 см
Адгезия к основе ленты (PSTC-101)	0,42 кг/2,54 см
Сила размотки (PSTC-101)	0,4 кг/2,54 см
Прочность на разрыв (PSTC-131)	4,5±1 кг/2,54 см
Удлинение при разрыве (PSTC-131)	>130%
Диэлектрическая прочность (ASTM D-1000)	4500 В