

ЛЕНТА БОРДЮРНАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ABRO® MASTERS



Артикул: MPT-050-5-RE

Описание: односторонняя прозрачная лента для герметизации швов, стыков, щелей.

Сфера применения:

- защищает от попадания воды, образования плесени и скопления грязи в стыках различных поверхностей в ванной комнате и кухне (раковин, ванн, душевых кабин и поддонов, кухонных фартуков, плит и т. д.);
- используется для защиты углов мебели и уязвимых деталей автомобиля (порогов, кромок дверей, капота, крыльев багажника, бампера);
- может использоваться для герметизации оконных и дверных откосов.

Свойства:

- обладает отличной адгезией к любым поверхностям (кафель, металл, пластик, дерево, керамика);
- устойчива к УФ-излучению, проколам и истиранию;
- диапазон рабочих температур: от -20°C до +80°C;
- не оставляет следов, не повреждает поверхность.

Технические характеристики

Основа	ПЭТ
Цвет основы	Прозрачный
Клеевой слой	Акриловый клей
Сила начального схватывания, GB/T 4852-2002	1 #~4# (стальной шар)
Удерживающая способность, GB/T 4851-2014	≥24 ч
Прочность на отслаивание, GB/T 2792-2014	≥9.23 Н/25 мм

Применение:

1. Рекомендуемая температура нанесения — от +10°C.
2. Очистите поверхности от грязи и пыли, высушите и обезжирьте.
3. Наклейте ленту на герметизируемый участок и плотно прижмите её.

Упаковка: картонная коробка.

Размер: 5 см x 5 м x 0,5 мм.

Количество в коробке: 80 шт.

Состав: ПЭТ основа, акриловый клей.

Условия хранения: хранить в сухом, хорошо вентилируемом месте при температуре от 0 °C до +35°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Температурный режим транспортировки: от -20°C до +30°C.

Срок годности: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастриз Инкорпорейтед, США.