

Лента клейкая двухсторонняя сверхстойкая Премиум белая ABRO® Masters



Описание: монтажная двухсторонняя клейкая лента на основе вспененного полиэтилена.

Сфера применения: строительные, монтажные работы повышенной сложности, ремонт автомобилей, интерьерные работы (крепление зеркал, вывесок), соединение неоднородных поверхностей.

Свойства:

- сила сдвига – 18 Н·м;
- создает прочное клеевое соединение;
- обладает повышенной мягкостью и гибкостью;
- принимает форму поверхности, заполняя ее неровности;
- быстрое схватывание;
- полученное соединение противостоит вибрационным и ударным нагрузкам;
- обладает шумоизоляционными и демпфирующими свойствами;
- устойчива к воздействию окружающей среды: УФ-излучению, перепадам температур, влаге, а также к маслам, моющим веществам, пластификаторам, спиртам;
- подходит как для внутренних, так и наружных работ.

| Артикул | Ширина | Толщина | Длина | Кол-во шт в уп. |
|----------|--------|---------|-------|-----------------|
| OP-06-RE | 6 мм | | | 1 450 шт. |
| OP-08-RE | 8 мм | | | 1075 шт. |
| OP-10-RE | 10 мм | | | 900 шт. |
| OP-12-RE | 12 мм | | | 750 шт. |
| OP-15-RE | 15 мм | 1 мм | 5 м | 575 шт. |
| OP-20-RE | 20 мм | | | 450 шт. |
| OP-30-RE | 30 мм | | | 275 шт. |
| OP-40-RE | 40 мм | | | 200 шт. |
| OP-50-RE | 50 мм | | | 175 шт. |

| Технические характеристики | |
|---|-----------------------|
| Основа | Вспененный полиэтилен |
| Цвет основы | Белый |
| Адгезив | Акриловый клей |
| Защитное покрытие | Полиэтилен |
| Сила начального схватывания, GB/T 4852-2002 | ≥ №27 (стальной шар) |
| Прочность на отслаивание под углом 180° | ≥ 1,528 кгс/25 мм |
| Вес пены | 157 г/м ² |
| Рабочая температура | -20...+80°C |
| Начальная адгезия | 5 минут |
| Полная адгезия | 24 часа |

Применение:

1. Очистите склеиваемые материалы от грязи и пыли. Обезжирьте.
2. Обозначьте места крепления ленты.
3. Нанесите ленту на первую поверхность.
4. Разровняйте ленту по склеиваемой поверхности.
5. Снимите защитную пленку.
6. Приклейте второй элемент и хорошо прижмите. Рекомендуемая температура нанесения — не ниже +10°C.

Упаковка: полиэтиленовый пакет.

Состав: вспененный полиэтилен, акриловый клей, полиэтилен.

Условия хранения: храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

Температурный режим транспортировки: от -20°C до +30°C.

Срок годности: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.