

# Лента-гель двухсторонняя, усиленная армирующим волокном (3 см x 0,8 см x 3 м) ABRO® Masters



**Описание:** революционная двухсторонняя монтажная лента на акриловой основе.

**Сфера применения:** используется для крепления картин, предметов декора, настенных полок, крючков, удлинителей, роутеров, фиксации ковров и ножек мебели, для крепления предметов к приборной панели автомобиля, а также при изготовлении и монтаже рекламных конструкций.

**Свойства:**

- второе улучшенное поколение с армированием: обладает повышенной несущей способностью и легко рвётся руками;
- альтернатива гвоздям и клею: позволяет крепить предметы к любым гладким поверхностям;
- мгновенно склеивает стекло, окрашенные поверхности, металл, пластики, в том числе поликарбонат и ПВХ, кафель, плитку, мрамор, кожу, обработанное дерево и прочие непористые материалы;
- не оставляет следов, не повреждает поверхность;
- обладает сверхсильной адгезией;
- многоразовая: промойте, высушите ленту – и она готова к повторному использованию!
- подходит для наружного и внутреннего применения;
- устойчива к воздействию влаги, УФ-лучей, высоких и низких температур (от -20 до +120°C), ударным и вибрационным нагрузкам.

Артикул: TGE-030-0.8-3-PLUS-RE

### Технические характеристики

Основа	Модифицированный акрил, стекловолокно
Ширина	3 см
Длина	3 м
Толщина	8 мм
Сила начального схватывания, GB/T 4852-2002	≥ 10 (стальной шар)
Прочность на отслаивание	≥ 13,47 Н/см
Рабочая температура	-20°C ... +120°C

### Применение:

1. Рекомендуемая температура нанесения — не ниже +10°C.
  2. Высушите и очистите склеиваемые материалы от грязи и пыли, обезжирьте.
  3. Нанесите ленту на одну из поверхностей, разровняйте и прижмите.
  4. Снимите защитную плёнку, приклейте второй элемент и сожмите склеиваемые поверхности.
- Для повторного использования промойте ленту в чистой воде и просушите на воздухе.  
Не подходит для использования на шероховатых поверхностях.

**Количество в коробке:** 96 шт.

**Состав:** модифицированный акрил, стекловолокно.

**Условия хранения:** хранить в сухом, хорошо вентилируемом месте при температуре от 0 до 35°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

**Срок годности:** при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.