

# Герметик прокладок силиконовый OEM (красный) ABRO®



Артикул: 911-AB-R

**Описание:** высокотемпературный нейтральный силиконовый герметик прокладок красного цвета.

**Сфера применения:** предназначен для ремонта и замены автомобильных прокладок. Идеально подходит для замены прокладок поддона коробки передач, корпуса термостата, впускного коллектора, поддона картера двигателя, водяной помпы.

## Свойства:

- соответствует спецификациям О.Е.М. (производителей оригинального оборудования), см. таблицу ниже;
- высокотемпературный, сохраняет свои свойства от -50 до +343°C;
- на нейтральной основе (без запаха, не вызывает коррозии);
- позволяет сформировать практически любую прокладку за считанные секунды;
- сохраняет высокую эластичность и прочность после застывания;
- не подвержен растрескиванию и деформации в ходе температурных циклов;
- обладает высокой адгезией к различным поверхностям;
- не разрушается маслами, водой, антифризом, трансмиссионными жидкостями;
- безопасен для автомобилей, имеющих кислородные датчики.

## Технические характеристики

Физический тип	Паста красного цвета
Запах	Слабый
Время высыхания при склеивании металлических деталей	1 час
Время полного высыхания прокладки толщиной 0,3 см	24 часа
Относительная плотность	1,41 г/мл
Взрывчатые свойства	Не является взрывчатым
Окислительные свойства	Не является окислителем

FORD	GENERAL MOTORS	MITSUBISHI	TOYOTA
F1AZ-19562-A D6AZ-19562B E6AZ-19562-A WSK-M4G320-AZ WSE-M4G323-A6 WSE-M4G323-A4 E8AZ-19562A F6AZ-19562-AA F7AZ019564-EA TA-30	12345739 12345997 9085675 9985990 10953472	3M8660	00001-01001 00295-00102 00001-01002 00295-01208 004403007 TB1215 TB1207 00295-01282 00295-01281 TB1217B 3MT3#08570

## Применение:

- Удалите фрагменты старой прокладки и аккуратно, не поцарапав металл, очистите поверхность от грязи, жира и масла.
- Снимите колпачок, проткните защитную фольгу и навинтите прилагаемую насадку.
- Отрежьте кончик насадки так, чтобы создать отверстие требуемого размера.
- Нанесите герметик прокладок по периметру на всю сопрягаемую поверхность, формируя слой толщиной 2-3 мм. Оставьте отверстия под крепежные болты.
- Перед сборкой дайте просохнуть 10 минут. Полное высыхание сформированной прокладки происходит за 24 часа.

**Упаковка:** алюминиевая туба с насадкой в комплекте на блистере.

**Состав:** карбонат кальция, 2-бутанон, кремний, 3-аминопропилтриэтиоксисилан, 1-пропиламин.

**Масса нетто:** 85 г.

**Количество в упаковке:** 12 шт.

**Условия хранения:** храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня.  
БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

**Температурный режим транспортировки:** от -20°C до +30°C.

**Срок годности:** 5 лет с даты изготовления.

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** АБРО Индастриз Инкорпорейтед, США.