

Герметик акриловый 600 ABRO®



Артикул: AS-600-WH, AS-600-BLK

Описание: многоцелевой эластичный акриловый герметик с добавлением силикона для внутренних и наружных работ.

Сфера применения: предназначен для герметизации оконных и дверных рам, плитусов, наружной обшивки, различных швов и зазоров.

Свойства:

- высокая адгезия к большинству строительных материалов: дерево, бетон, кирпич, натуральный и искусственный камень, стекло, металл, штукатурка, замазка и т. д.;
- наличие силикона повышает эластичность и адгезию, предотвращает растрескивание;
- подходит для внутренних и наружных работ, морозостойкий;
- окрашиваемый;
- устойчив к УФ-лучам и прочим атмосферным воздействиям, не выцветает;
- полностью отвердевший продукт безопасен.

Технические характеристики

Физический тип	Паста белого/черного цвета
Запах	Лёгкий
Удельная плотность	1,64 ± 0,03 г/см³
Температура декомпозиции	147°С
Время полной полимеризации	24 часа

Применение:

1. Очистите, обезжирьте и высушите поверхность.
2. Удалите наконечник картриджа и привинтите насадку. Обрежьте насадку до необходимого диаметра под углом 45°.
3. Вставьте картридж в стандартный пистолет для герметиков.
4. Для ровного нанесения герметика держите пистолет под углом 45° к поверхности.
5. Удалите излишки герметика бумажной салфеткой или тряпочкой, смоченной в спирте. Отвердевший герметик обрежьте острым ножом или скребком.

Приблизительно через 5 минут после нанесения герметика на его поверхности образуется пленка.

Повторное использование герметика: если содержимое израсходовано не полностью, выдавите каплю герметика из наконечника.

При следующем использовании удалите засохшую пробку.

Упаковка: картридж под пистолет.

Состав: растворитель, 2-бутоксизтанол, смесь хлорметилизотиазол, акрилат натрия, натрий 2, аммиак, этан, 2-диол.

Объём: 310 мл.

Количество в упаковке: 24 шт.

Условия хранения: храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от открытого огня. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

Температурный режим транспортировки: от -20°С до +30°С.

Срок годности: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.