

Клей монтажный без гвоздей на основе синтетического каучука ABRO® Masters



LN-1400-RE

Описание: высокопрочный монтажный клей на основе синтетического каучука для наружных и внутренних работ.

Сфера применения: надёжно склеивает большинство строительных материалов: дерево, фанеру, ДСП, гипсокартон, бетон, кирпич, керамику, штукатурку, фиброцемент, металл, резину, стекло.

Свойства:

- обладает широким диапазоном рабочих температур от - 15°C до +110°C, выдерживает резкие температурные перепады;
- благодаря повышенной водостойкости оптимален для применения во влажных помещениях (кухня, ванная комната, санузел);
- устойчив к замораживанию;
- быстро схватывается;
- не даёт усадку.

Технические характеристики	
Физический тип	Однородная вязкая жидкость бежевого цвета
Запах	Растворителя
Плотность	1,21 г/см ³
Прочность на сдвиг (6 часов)	0,8 МПа
Прочность на сдвиг (24 часа)	1,7 МПа
Начальное схватывание	45 г/см ²
Время полной полимеризации	24 часа
Взрывчатые свойства	Не является взрывчатой
Окислительные свойства	Не является окислителем
Растворимость в воде	Не растворима

Применение: 1. Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. При необходимости используйте малярную ленту. 2. Удалите носик на картридже, прикрутите насадку. 3. Обрежьте кончик насадки до необходимого диаметра. 4. Вставьте картридж в стандартный пистолет и точно нанесите клей из расчета 1 капля на 2,5 см². 5. Сильно сожмите склеиваемые поверхности в течение 15 секунд. При необходимости зафиксируйте. Удалите излишки клея ацетоном. 6. Позволяет корректировать положение склеиваемых поверхностей в течение 10 минут до схватывания.

Полное отвердевание происходит через 24 часа.

Повторное использование: если содержимое израсходовано не полностью, выдавите каплю клея из насадки.

При повторном использовании удалите засохшую пробку.

Упаковка: картридж под пистолет.

Состав: бутадиен-стирольный каучук, смесь углеводов, бензол этинил полимер с 1,3-бутадиеном, метилацетат.

Объем: 300 мл.

Количество в упаковке: 24 шт.

Условия хранения: храните в хорошо вентилируемом, сухом, прохладном месте. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!**

Температурный режим транспортировки: от -15°C до +40°C.

Срок годности: 36 месяцев.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.