

## Герметик блока цилиндров и системы охлаждения ABRO®



Артикул: SS-822

**Описание:** модифицированное жидкое стекло, усиленное чистой медью, для холодного заваривания отверстий и трещин двигателя.

**Сфера применения:** используется в бензиновых и дизельных двигателях с турбонаддувом и без, а также в двигателях, работающих на сжиженном газе.

**Свойства:**

- содержит медную пыль;
- герметизирует соединения блока цилиндров, радиатора, прокладки головки блока цилиндров, пробки для слива антифриза;
- формирует сверхпрочную защиту, устойчивую к высоким температурам, вибрации и давлению;
- устраняет необходимость проведения дорогостоящего капитального ремонта двигателя, требующего больших временных затрат.

### Технические характеристики

Физический тип	Прозрачная жидкость с медным осадком
Запах	Без запаха
pH	11-12
Точка кипения	100-102 °C
Относительная плотность	1,3 – 1,4
Растворимость в воде	Растворима

**Применение:**

1. Слейте охлаждающую жидкость и залейте воду. Двигатель должен работать на холостом ходу, пока не прогреется до рабочей температуры.
2. Убедитесь, что термостат открыт, и вода циркулирует по большому кругу.
3. Тщательно взболтайте герметик и залейте его в радиатор.
3. Закройте крышку радиатора и дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение 15 минут или до прекращения течи.
4. Слейте воду с герметиком из охлаждающей системы и залейте тосол или антифриз до необходимого уровня. Никогда не заливайте в радиатор при низком уровне воды.

**Упаковка:** ПЭТ флакон.

**Состав:** дистиллированная вода, силикат натрия, водный раствор, медный порошок, нитрат натрия.

**Объем:** 240 мл.

**Количество в упаковке:** 12 шт.

**Условия хранения:** храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

**Температурный режим транспортировки:** от -20 °C до +30 °C.

**Срок годности:** при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.