

ГЕРМЕТИК-КЛЕЙ СИЛИКОНОВЫЙ СТРУКТУРНЫЙ ABRO®



Артикул: SS-9895

Описание: однокомпонентный силиконовый структурный герметик.

Сфера применения: применяется для приклеивания компонентов при кузовном ремонте легковых автомобилей, производстве прицепов, в судо- и катеростроении; используется в строительных работах.

Свойства:

- создает водонепроницаемое, подвижное соединение, обладающее 50%-ой гибкостью;
- отличная адгезия к большинству материалов, таким как алюминий, сталь, пластмассы, камень, бетон и прочим;
- обладает высокой устойчивостью к солнечному свету, УФ-излучению, дождю, снегу и перепадам температур;
- на нейтральной основе (без запаха, не вызывает коррозию);
- гарантирует полную изолированность внутреннего пространства и плотность герметизации.

Технические характеристики

Физический тип	Паста белого цвета
Запах	Слабый
Температура вспышки	> 87°С
Плотность (при 23°С)	1,14 г/см ³
Растворимость в воде	Нерастворима
Вязкость кинематическая (при 40°С)	>20,5 мм ² /с
Содерж. летучих органических веществ	16 г/л

Применение:

1. Очистите поверхность от масла и жира.
2. Отрежьте верхушку картриджа и прикрутите съемный носик, обрезав его на уровне, который дает необходимую ширину для нанесения герметика.
3. Вставьте картридж в пистолет.
4. Наносите герметик под углом 45 градусов.

Схватывание происходит через 5 минут. Полное отверждение — 24 часа.

Упаковка: картридж под пистолет.

Состав: полисилоксанедиол, бутан, метилэтилкетоксим, 2-аминоэтил, триметоксисилилпропил, черный карбон.

Объем: 310 мл.

Количество в упаковке: 12 шт.

Условия хранения: храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

Температурный режим транспортировки: от -20°С до +30°С.

Срок годности: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.