

# Герметик уретановый для стёкол ABRO® Masters



UR-2500-AM

**Описание:** профессиональный однокомпонентный полиуретановый герметик-клей.

**Сфера применения:** предназначен для установки лобовых, боковых, задних стекол, а также ремонта фар.

**Свойства:**

- соответствует стандартам качества OEM (производителей оригинального оборудования);
- обладает превосходной адгезией к большинству материалов;
- устойчив к перепадам температур, воздействию влаги и агрессивных сред;
- устойчив к деформациям, воздействию вибраций и механическим повреждениям;
- не требует предварительного грунтования поверхности;
- обладает нулевой усадкой;
- не оказывает коррозионного действия на металлы, без запаха;
- используется при ремонте легковых и грузовых авто, автобусов, морской, сельскохозяйственной, строительной и техники. Подходит для структурного остекления и герметизации швов.

### Технические характеристики

Внешний вид	Однородная паста
Запах	Слабый
Плотность	1,44 г/см <sup>3</sup>
Время схватывания на отлип	55 минут
Усадка	0 мм
Твердость по Шору А, 7 дней	53
Скорость полимеризации, 24 часа	3,5 мм
Скорость полимеризации, 7 дней	5,5 мм
Предел прочности, 7 дней	2,4 МПа
Удлинение при разрыве, 7 дней	850%
Воспламеняемость	Не является воспламеняемой
Взрывчатые свойства	Не является взрывчаткой
Окислительные свойства	Не является окислителем
Растворимость в воде	Не растворима

**Применение:**

1. Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

2. Проткните защитную фольгу на картридже, прикрутите насадку.

3. Обрежьте насадку до необходимого диаметра под углом 45°.

5. Нанесите герметик-клей. Производите установку стекла сразу после нанесения.

Время высыхания на отлип – 45 минут. Полное отвердевание шва глубиной 3 мм происходит через 24 часа, шов глубиной 7 мм полимеризуется за 7 дней.

Рекомендуемая температура нанесения от +5°C до +45°C.

Внимание: герметик не эффективен на полиэтилене, полипропилене и фторопласте. Избегайте воздействия хлора на герметик. Не наносите герметик рядом с полимеризующимся силиконовым герметиком на уксусной основе. Не рекомендуется наносить герметик на улице, если в течение двух часов после нанесения ожидаются атмосферные осадки.

**Упаковка:** картридж под пистолет.

**Состав:** 4,4'-дифенилметандиизоцианат.

**Объем:** 310 мл.

**Количество в упаковке:** 20 штук.

**Условия хранения:** храните в хорошо вентилируемом, сухом, прохладном месте. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

**Температурный режим транспортировки:** от -40 °C до +49 °C.

**Срок годности:** 18 месяцев.

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.