

Герметик уретановый для стекол ABRO®



Артикул: UR-3000

Описание: однокомпонентный профессиональный полиуретановый герметик-клей.

Сфера применения: предназначен для вклейки всех типов лобовых стёкол. Помимо этого, используется для герметизации стыков и швов, защиты от влаги, склеивания любых материалов. Подходит для фасадных работ.

Свойства:

- разработан в соответствии со стандартами O.E.M. (компаний-производителей автомобилей);
- обеспечивает высокую адгезию к стеклу и шовным поверхностям, а также таким материалам, как: металл, дерево, камень, пластмасса, керамика, бетон. Подходит для склейки поверхностей из разнородных материалов;
- устойчив к перепадам температур, воздействию влаги, УФ-излучения, агрессивных сред;
- высокопрочный: устойчив к деформациям, усадке, воздействию вибраций и механическим повреждениям;
- обладает высокой эластичностью;
- не требует предварительного грунтования поверхности;
- можно окрашивать и лакировать;
- подходит для внутренних и наружных работ;
- после полимеризации не токсичен.

Технические характеристики

Физический тип	Паста черного цвета
Запах	Углеводородный
Температура вспышки	>93,3°С
Плотность (при 23°С)	1,13 г/см³
Растворимость в воде	Нерастворима
Вязкость кинематическая (при 40°С)	>20,5 мм²/с
Содерж. летучих органических веществ	16 г/л
Время полимеризации	3-4 часа

Применение:

1. Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и обезжиренной.
2. Используя острие наконечника проткните картридж (где находится резьба).
3. Привинтите насадку к картриджу. Обрежьте насадку до желаемого размера отверстия под углом 45°.
4. Прежде чем вставлять картридж в пистолет, удалите металлическую фольгу на нижней части картриджа с помощью плоскогубцев.
5. Нанесите герметик-клей. Время полного высыхания 3-4 часа.

Не рекомендуется наносить герметик во время атмосферных осадков.

Упаковка: картридж под пистолет.

Состав: дистилляты, диизоцианат метилendifенил, триметилциклогексил изоцианат.

Объем: 300 мл.

Количество в упаковке: 12 шт.

Условия хранения: храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

Температурный режим транспортировки: от -20°С до +30°С.

Срок годности: 36 месяцев.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.