

# Краска-спрей декоративная Премиум «Кракле» (красный кирпич) ABRO®



Артикул: DP-TC-200 RB

**Описание:** топовое покрытие, позволяющее получить эффект кракелюра. Обработанные поверхности получают вид старинного изделия с художественными трещинами покраски.

**Сфера применения:** используется для художественного оформления деревянных, металлических, гипсовых, стеклянных, каменных и керамических поверхностей.

### Свойства:

- перед использованием данного продукта необходимо покрыть поверхность любой акриловой краской-спрей ABRO®. Базовый цвет проявится впоследствии в виде эффекта трещин;
- образует стойкое покрытие;
- после высыхания не токсична;
- подходит для внутренних и наружных работ;
- не выгорает на солнце;
- расход — 1 баллон на 1-2 м².

### Технические характеристики

Физический вид	Аэрозоль
Плотность пара	5 (воздух = 1)
Плотность	788 кг/м³
Скорость испарения	5,7 (бутилацетат = 1)
Температура вспышки	- 35°C
Нижний предел воспламенения	1%
Верхний предел воспламенения	16%

### Применение:

1. Очистите и высушите окрашиваемую поверхность. Пористые поверхности зашпаклевать и загрунтовать.
2. Окрашивайте на улице или в хорошо вентилируемом помещении, при оптимальной температуре 18–32°C.
3. Защитите окружающую поверхность от распыляемой краски.
4. Нанесите в качестве базы любую акриловую краску-спрей ABRO®. После высыхания базы (минимум 1 час, но не более 48 часов) приступите к нанесению покрытия.
5. Тщательно встряхивайте баллон как минимум минуту после появления стука шарика внутри. Периодически встряхивайте в процессе окраски.
6. Наносите равномерными перекрывающимися слоями с расстояния 20–25 см, держа баллон вертикально или с небольшим наклоном. Для создания небольших трещин рекомендуется нанести 1 слой покрытия. Нанесение второго, третьего и четвертого слоев покрытия дает более резкий и крупный узор трещин. Трещины начинают проявляться через 5–20 минут в зависимости от количества слоев покрытия.
7. Нанесите покрытие, следуя инструкции на соответствующем баллоне.
8. После окрашивания очистите распылитель, перевернув баллон и продув головку до прекращения выхода краски.

**Упаковка:** аэрозольный баллон под давлением.

**Состав:** пропан, бутан, акриловая полимерная эмульсия, вода, пигменты, стабилизаторы.

**Масса нетто:** 227 г.

**Количество в коробке:** 6 шт.

**Условия хранения:** храните плотно закрытый баллон в прохладном, хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

**Срок годности:** при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.