

Краска-спрей акриловая RAL SERIES ABRO® Masters



Описание: высококачественная быстросохнущая акриловая краска-спрей.

Сфера применения: используется для окраски, ремонта и художественного оформления.

Свойства:

- цвета полностью соответствуют цветовому стандарту RAL;
- предназначена для окрашивания металлических, деревянных, бетонных и прочих поверхностей;
- после высыхания не токсична;
- подходит для внутренних и наружных работ;
- расход — 1 баллон на 1-2 м².

Технические характеристики

Физический вид	Окрашенная жидкость
Запах	Кетоновый
pH	5,5
Начальная температура кипени	> 75 °C
Температура вспышки	-10 °C (в открытом тигле)
Скорость испарения	Медленная
Пределы воспламеняемости/взрываемости	Нижний: 1,81-5% Верхний 11,5-27%
Давление пара	Сжатый газ
Плотность пара	2,0-3,5 (Воздух = 1)
Удельная плотность	0,9-1,0 (вода = 1)
Растворимость	Частичная
Температура самовозгорания	> 350 °C
Содерж. летучих органических соединений	40-60%

Применение:

1. Окрашиваемые поверхности должны быть очищены от ржавчины, влаги, грязи и старой краски. При необходимости загрунтуйте поверхность.
2. Защитите окружающие детали от попадания краски.
3. Потрясите баллон в течение 1 минуты после появления стука шарика. Также периодически встряхивайте баллон во время работы. Для лучшего результата производите окрашивание при температуре от 21°C и выше.
4. Держите баллон параллельно окрашиваемой поверхности на расстоянии 25-30 см и наносите краску плавными перекрывающими движениями тонкими слоями.
5. После применения очистите распылитель, перевернув баллон и продув головку до прекращения выхода краски.

Упаковка: аэрозольный баллон.

Состав: ацетон, этилацетат, акриловая смола, титановый пигмент, углеродная сажа, метилхлорид, пропеллент (пропан-бутановая смесь).

Масса нетто: 226 г.

Номинальный объем: 520 мл.

Количество в упаковке: 12 шт.

Условия хранения: храните в плотно закрытом баллоне, в сухом, хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. НЕ НАГРЕЙВАТЕ ВЫШЕ 50 °C. БЕРЕЖЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Температурный режим транспортировки: от -40 °C до +49 °C

Срок годности: 6 лет.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.

SP-RAL-1018-RE Цинково-желтый	SP-RAL-2002-RE Алый	SP-RAL-2004-RE Чистый оранжевый
SP-RAL-3002-RE Карминно-красный	SP-RAL-3005-RE Винно-красный	SP-RAL-3020-RE Транспортный красный
SP-RAL-5002-RE Ультрамарин	SP-RAL-5005-RE Винно-красный	SP-RAL-6002-RE Лиственно-зеленый
SP-RAL-6005-RE Зеленый мох	SP-RAL-6010-RE Травяной зеленый	SP-RAL-6029-RE Мятно-зеленый
SP-RAL-7001-RE Серебристо-серый	SP-RAL-7004-RE Сигнальный серый	SP-RAL-7024-RE Графитовый серый
SP-RAL-7035-RE Светло-серый	SP-RAL-8017-RE Шоколадно-коричневый	SP-RAL-9003-RE Сигнальный белый
SP-RAL-9005-RE Глубокий черный	SP-RAL-9006-RE Бело-алюминиевый	SP-RAL-9010-RE Белый
SP-RAL-9011-RE Графитовый черный	SP-RAL-9016-RE Транспортный белый	