

Цинк-спрей 93% ABRO® Masters



Артикул	Объём	Кол-во в кор.
ZN-93-450-RE	450 мл	12 шт.

Описание: инновационный цинковый состав для долговечной защиты металлов от коррозии.

Сфера применения: используется для обработки изделий из железа, стали и их сплавов, а также для восстановления участков цинкового покрытия.

Свойства:

- цинконаполненный состав — содержание в сухой плёнке 93% цинка;
- создаёт прочную барьерную плёнку, предотвращающую контакт металла с водой, кислородом и агрессивными средами;
- используется для обработки изделий из железа, стали и их сплавов, а также для восстановления участков цинкового покрытия;
- обладает высокой адгезией к большинству металлов и отличной износостойкостью;
- благодаря высокой укрывистости создаёт защитный слой толщиной 40 мкм с первого нанесения;
- подходит для точечной сварки;
- позволяет защитить от коррозии детали любых форм и размеров без демонтажа;
- обеспечивает активную защиту поверхности даже после нарушения целостности барьерного покрытия;
- поддается окрашиванию.

Технические характеристики	
Физический тип	Жидкость серого цвета
Запах	Кетоновый
Температура вспышки (в открытом тигле)	> -10 °С
Температура самовозгорания	> 350 °С
Нижний предел воспламенения	1,81-5,0%
Верхний предел воспламенения	11,5-27%
Давление паров	Газ под давлением
Удельная плотность (воздух = 1)	2,0-3,5
Относительная плотность (вода = 1)	0,9-1,0
Растворимость в воде	Частично растворим
Температура кипения	> 75 °С
Летучесть	40-60%
Скорость испарения	Медленная

Применение:

1. Обрабатываемые поверхности должны быть очищены от ржавчины, влаги, грязи и старой краски. Для лучшего результата наносите состав при температуре от 21°C.
2. Перед использованием хорошо потрясите баллон в течение 2-3 минут. Также периодически встряхивайте баллон во время работы.
3. Держите баллон параллельно обрабатываемой поверхности на расстоянии 10-15 см и наносите средство плавными перекрывающими движениями тонкими слоями.
4. Нанесите 1-2 слоя, позволяя предыдущему слою высохнуть в течение 5-8 минут.
5. После применения очистите распылитель, перевернув баллон и продув головку до прекращения выхода средства.

Упаковка: аэрозольный баллон.

Состав: цинковый порошок, диметилэфир, акриловая смола, метилхлорид, бутилацетат, этилацетат, функциональные добавки.

Условия хранения: хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте. Не подвергать воздействию температур выше 50°C.

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

Срок годности: 120 месяцев.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.