



КАЛЕЙДОСКОП

СПРАВОЧНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СУПЕР-СМАЗКА ЖИДКИЙ КЛЮЧ КАЛЕЙДОСКОП®

ОПИСАНИЕ

Многофункциональная проникающая смазка в аэрозольной упаковке.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для смазывания замков, петель, цепей, резиновых уплотнителей, инструментов, слабонагруженных подшипников и прочих подвижных деталей и механизмов. Подходит для использования в быту, а также для ремонта и ухода за автомобильной, морской, промышленной и иной техникой.

СВОЙСТВА

- Быстро и эффективно освобождает приржавевшие и заклинившие соединения, не повреждая их.
- Глубоко проникает и смазывает подвижные части механизмов.
- Устраняет скрипы, трения и заедания.
- Создаёт защитное покрытие, устойчивое к коррозии и воздействию окружающей среды.
- Эффективно вытесняет влагу.
- Восстанавливает электроизоляцию, предотвращая её окисление и короткое замыкание.
- Очищает поверхности от грязи, смол, масел, битума и проч.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Физический тип	Жидкость
Цвет	Прозрачный
Запах	Характерный
Температура вспышки (в закрытом тигле)	45°C
Температура кипения	65°C
Температура самовозгорания	>200°C
Нижний предел воспламеняемости	1-5%
Верхний предел воспламеняемости	5,5-30%
Давление паров (при 20°C)	90-120 PSI
Испаряемость	60%
Растворимость в воде	Не растворим

УПАКОВКА: аэрозольный баллон.

НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЁМ: 520 мл.

КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ: 12 шт.

СОСТАВ: керосин, диметилэфир, белое масло №15, дихлорметан, бария нефтяный сульфат, отдушка.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить плотно закрытый баллон вдали от прямых солнечных лучей. Не нагревать выше 50°C. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ: от -40°C до +49°C.

СРОК ГОДНОСТИ: 120 месяцев.

ГАРАНТИЯ: ASTER® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: «Линьи Джоинт Нэйчер Кемикал Ко., ЛТД.», Миддл оф N.2 Гонгье роуд, Ланьшан индастриал парк, Ланьшан дистрикт, Линьи, Шаньдон, Китай, 276015. Сделано в Китае.



WD-520

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Встряхните баллон перед использованием.
2. Распылите на обрабатываемую поверхность.
3. Дайте подействовать составу 2-3 минуты.
4. При необходимости повторите.