

ОЧИСТИТЕЛЬ ПЕНЫ МОНТАЖНОЙ ASTER®



ОПИСАНИЕ

Эффективный состав для удаления незатвердевшей однокомпонентной полиуретановой монтажной пены.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Благодаря высокой растворяющей способности очищает внутренние и наружные части пистолетов для монтажной пены, клапаны баллонов, инструменты, различные поверхности, а также одежду и обувь.

СВОЙСТВА

- Безопасен для ПВХ, тефлона и большинства других пластиков.
- Обладает антисептическими свойствами – удаляет с поверхностей грибок и бактерии.
- Распылительная насадка в комплекте позволяет направленно наносить состав.
- Помимо основного применения подходит для удаления свежих пятен полиуретановых клеев и герметиков, а также для обезжиривания поверхностей перед началом работ.
- Экономичен в использовании.

АРТИКУЛ: PUR-520

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------|--------------------|
| Физический тип | Аэрозоль |
| Цвет | Прозрачный |
| Запах | Слабый |
| Воспламеняемость | Воспламеняем |
| Плотность пара | Тяжелее воздуха |
| Растворимость в воде | Частично растворим |

ПРИМЕНЕНИЕ:

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ:

1. Встряхните баллон перед использованием.
2. Снимите защитную крышку с баллона и наденьте распылительную насадку на клапан.
3. Распылите очиститель на загрязнённые пеной поверхности.
4. Удалите остатки пены салфеткой или ветошью.
5. При необходимости повторите.

ПРОЧИСТКА ПИСТОЛЕТА ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ:

1. Встряхните баллон перед использованием.



2. Снимите защитную крышку с баллона и наденьте распылительную насадку на клапан.
3. Распылите очиститель на адаптер пистолета и очистите его салфеткой или ветошью.
4. Снимите распылительную насадку с баллона и прикрутите его к адаптеру пистолета.
5. Нажатием курка до упора промойте пистолет до прекращения выхода остатков пены.

УПАКОВКА: аэрозольный баллон.

НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЁМ: 520 мл.

КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ: 12 шт.

СОСТАВ: изопропанол, ацетон, ПАВ, бензилацетат, изобутан.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в плотно закрытой упаковке в хорошо вентилируемом месте. Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур выше 50°C. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ: от -40°C до +49°C.

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет.

ГАРАНТИЯ: ASTER® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: «Линьи Джоинт Нэйчэр Кемикал Ко., ЛТД.», Мидл оф N.2 Гонгье роуд, Ланьшан индастриал парк, Ланьшан дистрикт, Линьи, Шаньдон, Китай, 276015. Сделано в Китае.