

# ДИСКИ ОТРЕЗНЫЕ

- ПОДХОДЯТ ДЛЯ СТАЛИ, В Т.Ч. НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
- УСТОЙЧИВЫ К ПЕРЕГРЕВУ
- ЧИСТЫЕ КРОМКИ РЕЗА
- ОТЛИЧНАЯ БАЛАНСИРОВКА
- ТОЧНАЯ И БЫСТРАЯ РЕЗКА
- СЛАБЫЙ ЗАПАХ

**ПОВЫШЕННАЯ  
ПРОЧНОСТЬ**



Артикул	Размер (наружный диаметр x высота x диаметр отверстия)	Спецификация	Абразивный материал	Шлифовальное зерно (ГОСТ 3647)	Количество шт.		Обороты в мин. при скорости 80 м/с
					в упаковке	в коробке	
CD-11510-R	115 мм x 1,0 мм x 22 мм	WA 46 S BF	Электрокорунд белый	40	50	600	13300
CD-11512-R	115 мм x 1,2 мм x 22 мм	WA 46 S BF		40	50	600	13300
CD-11516-R	115 мм x 1,6 мм x 22 мм	WA 46 S BF		40	25	400	13300
CD-12512-RE	125 мм x 1,2 мм x 22 мм	WA 46 S BF		40	50	600	12220
CD-12516-R	125 мм x 1,6 мм x 22 мм	WA 46 S BF		40	50	600	12220
CD-12525-R	125 мм x 2,5 мм x 22 мм	A 30 S BF	Электрокорунд нормальный	63	50	400	12220
CD-15014-R	150 мм x 1,4 мм x 22 мм	A 40 S BF		40	50	200	10190
CD-15016-R	150 мм x 1,6 мм x 22 мм	A 40 S BF		40	50	200	10190
CD-15018-R	150 мм x 1,8 мм x 22 мм	A 40 S BF		40	50	200	10190
CD-15025-R	150 мм x 2,5 мм x 22,23 мм	A 30 S BF		63	50	200	10190
CD-18014-R	180 мм x 1,4 мм x 22 мм	A 40 S BF		40	50	100	8490
CD-18016-R	180 мм x 1,6 мм x 22 мм	A 40 S BF		40	50	100	8490
CD-18018-R	180 мм x 1,8 мм x 22мм	A 40 S BF		40	50	100	8490
CD-18025-R	180 мм x 2,5 мм x 22 мм	A 30 S BF		63	50	100	8490
CD-23016-R	230 мм x 1,6 мм x 22 мм	A 40 S BF		40	50	100	6640
CD-23018-R	230 мм x 1,8 мм x 22,23 мм	A 40 S BF		40	50	100	6640
CD-23025-R	230 мм x 2,5 мм x 22,23 мм	A 30 S BF		63	50	100	6640