

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА: Краска-спрей для пластика АБРО
АРТИКУЛ: SPP-011, SPP-013, SPP-016
SPP-049, SPP-074

Версия: 01/09/2018

РАЗДЕЛ 1

Идентификация химической продукции и сведения о производителе/поставщике

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: АБРО ИНДАСТРИС, ИНК.

АДРЕС: 3580 Блэкторн Драйв
Саус Бэнд, Индиана 46628, США

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Краска-спрей

ТЕЛЕФОН: 574-232-8289

ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР США/Канада 1-800-424-9300
ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ 24 ч: Международный +1-703-527-3887

РАЗДЕЛ 2

Идентификация опасностей

OSHA/HCS статус: данный материал считается опасным согласно Стандарту информирования об опасности OSHA (29 CFR 1910.1200)

Классификация:

Легко воспламеняющиеся аэрозоли	Категория 1
Газы под давлением	Сжатый газ
Повреждение/раздражение кожи	Категория 2
Серьезное повреждение/раздражение глаз	Категория 2A
Канцерогенность	Категория 2
Токсичность для репродуктивной функции	Категория 2
Токсичность для репродуктивной функции (ожидаемый ребенок)	Категория 2
Избирательная токсичность по отношению к органам, однократное воздействие	Категория 3, раздражение дыхательных путей
Избирательная токсичность по отношению к органам, однократное воздействие	Категория 3, наркотический эффект
Избирательная токсичность по отношению к органам, многократное воздействие	Категория 2
Опасность при вдыхании	Категория 1
Процент содержания ингредиентов с неизвестной пероральной токсичностью	42,6%
Процент содержания ингредиентов с неизвестной кожной токсичностью	87,7%
Процент содержания ингредиентов с неизвестной ингаляционной токсичностью	56,8%

Пиктограммы опасности:



Сигнальное слово: ОПАСНО

Характеристики опасности: чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль. Содержит газ под давлением: при нагревании может произойти взрыв. Вызывает серьезное раздражение глаз. Вызывает раздражение кожи. Предположительно может нанести ущерб плодovitости или нерождённому ребёнку. Предположительно вызывает рак. Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании. Может вызывать раздражение дыхательных путей. Может вызывать сонливость или головокружение. Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия.

Меры предосторожности: перед использованием изучить этикетку. Беречь от детей. Если необходима рекомендация врача, иметь при себе упаковку продукта или этикетку. Пользоваться защитными перчатками. Пользоваться средствами защиты глаз и лица. Наденьте защитную одежду. Не распылять на открытое пламя или другие источники возгорания. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Не вдыхать вещество в распылённом состоянии. После работы тщательно вымыть руки. Содержимое под давлением: не протыкать и не сжигать, даже после использования.

Первая помощь: в случае воздействия, беспокойности или плохого самочувствия, обратиться к врачу. При вдыхании: вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. Обратиться в токсикологический центр при плохом самочувствии. При проглатывании: немедленно обратиться в токсикологический центр или к врачу. Не вызывать рвоту. При попадании на кожу: промыть большим количеством воды с мылом. Снять загрязнённую одежду и промыть её перед повторным использованием. При раздражении кожи: обратиться к врачу. При попадании в глаза: осторожно промывать водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит: обратиться к врачу.

Хранение и утилизация: хранить в закрытом помещении в хорошо вентилируемом месте. Беречь от солнечных лучей. Не подвергать воздействию температур выше 50°C/122°F. Утилизировать содержимое и баллон в соответствии с федеральными и местными требованиями.

Дополнительные элементы этикетки: отложенный эффект от продолжительного воздействия. Содержит растворители, которые могут вызвать необратимые повреждения мозга и нервной системы. Намеренное злоупотребление путем вдыхания концентрированных паров вещества может быть опасным или фатальным. Обратитесь к паспорту безопасности для получения дополнительной информации. Храните в недоступном для детей месте. Хранить в вертикальном положении в сухом, прохладном месте. Не выбрасывайте пустую банку в уплотнитель мусора.

Другое: ОПАСНО: ветошь, проволоочная мочалка, прочие отходы, пропитанные данным веществом, и остатки шлифовки могут самопроизвольно воспламениться при неправильной утилизации. Сразу поместите ветошь, проволоочную мочалку, прочие отходы, пропитанные данным веществом, и остатки шлифовки в герметичный металлический контейнер, наполненный водой. Утилизируйте в соответствии с местными правилами пожарной безопасности.

РАЗДЕЛ 3 Состав/информация о компонентах

Субстанция/смесь: Смесь
Иные способы идентификации: Не доступны

Компоненты	CAS номер	% содержание
Ацетон	67-64-1	≥25 - ≤50
Пропан	74-98-6	≥10 - ≤25

Бутан	106-97-8	$\geq 10 - \leq 25$
Толуол	108-88-3	$\geq 10 - \leq 18$

Любые концентрации, указанные в виде диапазонов, предназначены для защиты конфиденциальности или обусловлены изменениями в партиях.

В рамках имеющейся у поставщика информации иных ингредиентов, попадающих под классификацию опасных для здоровья или окружающей среды и соответственно подлежащих отражению в данном разделе, в продукте не содержится.

Доступные предельно допустимые концентрации перечислены в Разделе 8.

РАЗДЕЛ 4 Меры первой помощи

Попадание в глаза:

Немедленно промойте глаза большим количеством воды, время от времени поднимая верхние и нижние веки. Снимите линзы, если вы их носите. Продолжайте промывать минимум в течение 10 минут. Обратитесь за медицинской помощью.

Вдыхание:

Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему свободный доступ кислорода. Если есть подозрение, что пары вещества еще присутствуют в воздухе, спасатель должен надеть подходящую маску или автономный дыхательный аппарат. Если дыхание отсутствует, оно сбито или произошла остановка дыхания, осуществите искусственное дыхание или предоставьте кислород. Искусственное дыхание «рот в рот» может быть опасным для человека, оказывающего помощь. Обратитесь за медицинской помощью. При необходимости обратитесь в токсикологический центр или к врачу. При потере сознания расположите пострадавшего в устойчивое боковое положение и немедленно обратитесь за медицинской помощью. Следите, чтобы дыхательные пути оставались открыты. Снимите или ослабьте на пострадавшем тесные элементы одежды такие, как воротник, галстук, ремень, пояс.

Попадание на кожу:

Промыть загрязненный участок кожи большим количеством воды. Снимите загрязненную обувь и одежду. Продолжайте промывать минимум в течение 10 минут. Обратитесь за медицинской помощью. Помойте одежду перед повторным использованием. Тщательно помойте обувь перед повторным использованием.

Проглатывание:

Немедленно обратитесь за медицинской помощью. Обратитесь в токсикологический центр или к врачу. Прополощите рот водой. Снимите протезы при их наличии. Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему свободный доступ кислорода. Если вещество попало внутрь и пострадавший находится в сознании, дайте ему небольшое количество воды. Прекратите, если пострадавшего тошнит, поскольку рвота может быть опасна. Опасность развития аспирационной пневмонии при проглатывании. Может попасть в легкие и вызвать их поражение. Не вызывать рвоту. В случае рвоты голова пострадавшего должна быть опущена вниз так, чтобы рвотные

массы не попали в легкие. Никогда не давайте ничего пострадавшему без сознания для приема внутрь. При потере сознания расположите пострадавшего в устойчивое боковое положение и немедленно обратитесь за медицинской помощью. Следите, чтобы дыхательные пути оставались открыты. Снимите или ослабьте на пострадавшем тесные элементы одежды такие, как воротник, галстук, ремень, пояс.

Наиболее важные признаки и симптомы/немедленный и отложенные эффекты

Потенциальный острый эффект на здоровье

Попадание в глаза:

Вызывает серьезное раздражение глаз.

Вдыхание:

Может вызвать угнетение ЦНС. Может вызвать сонливость и головокружение. Может вызвать раздражение дыхательных путей.

Попадание на кожу:

Вызывает раздражение кожи.

Проглатывание:

Может вызвать угнетение ЦНС. Может быть смертельно при проглатывании и попадании в дыхательные пути.

Признаки и симптомы чрезмерного воздействия:

Попадание в глаза:

Могут быть следующие неблагоприятные симптомы:

- боль и раздражение
- слезотечение
- покраснение

Вдыхание:

Могут быть следующие неблагоприятные симптомы:

- раздражение дыхательных путей
- кашель
- тошнота и рвота
- головная боль
- сонливость и усталость
- головокружение
- потеря сознания
- снижение веса плода
- увеличение смертности плода
- пороки развития скелета

Попадание на кожу:

Могут быть следующие неблагоприятные симптомы:

- раздражение
- покраснение
- снижение веса плода
- увеличение смертности плода
- пороки развития скелета

Проглатывание:

Могут быть следующие неблагоприятные симптомы:

- тошнота и рвота
- снижение веса плода
- увеличение смертности плода
- пороки развития скелета

Признаки необходимости срочной медицинской помощи и специального лечения:

Пометка для врача:	Лечить симптоматически. Немедленно обратиться к специалисту токсикологического центра при приеме внутрь или вдыхании большого количества вещества.
Особое лечение:	Нет.
Меры защиты для лиц, оказывающих первую помощь:	Не должны предприниматься меры, влекущие какой-либо индивидуальный риск или без подходящего обучения. Если есть подозрение, что пары вещества еще присутствуют в воздухе, спасатель должен надеть подходящую маску или автономный дыхательный аппарат. Искусственное дыхание «рот в рот» может быть опасным для человека, оказывающего помощь.

РАЗДЕЛ 5

Противопожарные меры

Средства тушения пожара:	Использовать подходящее для окружающего огня средство тушения.
Неподходящее средство тушения пожара:	Неизвестно.
Особая опасность, вызываемая химикатами:	Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль. Утечка в сточные трубы может вызвать огонь или угрозу взрыва. При нагревании баллон может взорваться. Газ может аккумулироваться в закрытых, плохо проветриваемых помещениях или преодолевать значительные расстояния до источника возгорания и давать обратную вспышку, вызывая огонь или взрыв. Огонь может вызвать быстрый взрыв баллона.
Опасные продукты термического разложения:	Продукты разложения могут включать следующие вещества: <ul style="list-style-type: none">– углекислый газ– угарный газ– оксид/оксиды металла.
Специальные меры защиты для сотрудников противопожарной службы:	Изолируйте место от людей при наличии огня. Не должны предприниматься меры, влекущие какой-либо индивидуальный риск или без подходящего обучения. Уберите баллоны из зоны пожара, если это возможно сделать без риска. Для охлаждения баллонов используйте распыленную воду.
Специальная защитная экипировка для сотрудников противопожарной службы:	Сотрудники противопожарной службы должны быть одеты в подходящее защитное снаряжение и автономный дыхательный аппарат.

РАЗДЕЛ 6

Меры, принимаемые при аварийном выбросе/сбросе

Личные меры предосторожности, защитное снаряжение и действия в чрезвычайных ситуациях:

Для персонала, не задействованного в ликвидации чрезвычайной ситуации	Не должны предприниматься меры, влекущие какой-либо индивидуальный риск или без подходящего обучения. Эвакуируйте людей с прилегающих зон. Не позволяйте находиться рядом с местом утечки персоналу, незадействованному в ликвидации, а также незащищенному персоналу. В случае взрыва баллона должны быть приняты
---	--

соответствующие меры по предотвращению быстрого распространения содержимого. В случае взрыва большого количества баллонов, воспользуйтесь инструкцией по очистке для насыпного вещества. Не дотрагивайтесь и ходите рядом с разлиты веществом. Перекройте все источники возгорания. Исключите вспышки, пламя и курение в опасной зоне. Избегайте вдыхания паров вещества. Обеспечьте достаточную вентиляцию. Используйте респиратор в случае недостаточной вентиляции. Наденьте подходящее защитное снаряжение.

Для аварийной бригады

Если для устранения утечки необходима специализированная одежда, изучите информацию в Разделе 8 касательно подходящих и неподходящих материалов. Также ознакомьтесь с информацией в пункте «Для персонала, не задействованного в ликвидации чрезвычайной ситуации».

Экологические предупреждения:

Избегайте утечки и распространения разлитого материала, контакта с почвой, акваторией, попадания в дренажные каналы и водостоки. Проинформируйте соответствующие органы в случае, если продукт вызвал загрязнение окружающей среды (попадание в водостоки, акваторию, почву или воздух)

Соберите разлитое вещество инертным материалом и поместите в контейнер с химическими отходами. Утилизируйте в соответствии с местным и федеральным законодательством.

Предотвратите последующую утечку вещества, если это безопасно. Не допускайте попадания разлитого продукта в дренажные каналы и водостоки.

Методы и материалы для локализации и очистки:

Небольшая утечка

Остановите утечку, если это можно сделать без риска. Уберите баллоны из зоны утечки. Используйте инструменты, не дающие искр и взрывобезопасное оборудование. Разбавьте водой и осушите, если вещество растворимо в воде. Если вещество не растворимо в воде, соберите инертным сухим материалом и поместите в подходящий контейнер для утилизации мусора. Утилизировать посредством лицензированного подрядчика по утилизации отходов.

Большая утечка

Остановите утечку, если это можно сделать без риска. Уберите баллоны из зоны утечки. Используйте инструменты, не дающие искр и взрывобезопасное оборудование. Подходите к утечке со стороны против ветра. Не допускать попадания вещества в водостоки, дренажные канавы, подвалы и закрытые помещения с недостаточной вентиляцией. Утилизируйте разлитое вещество в очистном сооружении и согласно следующим инструкциям. Соберите разлитое вещество невоспламеняющимся, абсорбирующим материалом таким, как, например, песок, земля, вермикулит или диатомит и поместите в контейнер для утилизации согласно требованиям (см. Раздел 13). Утилизировать посредством лицензированного подрядчика по утилизации отходов. Загрязненный абсорбирующий материал может представлять такую же угрозу, как и само разлитое вещество. Примечание: контактную информацию по экстренной помощи см. в Разделе 1 и рекомендации по утилизации в Разделе 13.

РАЗДЕЛ 7
Правила обращения и хранения

**Меры предосторожности при
работе с продуктом:**

Защитные меры:

Наденьте подходящее защитное снаряжение (см. Раздел 8). Баллон под давлением: беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур свыше 50°C. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Предотвратить воздействие продукта – получить особые инструкции перед использованием. Избегать воздействия во время беременности. Не использовать, пока все меры предосторожности не прочитаны и поняты. Не допускать попадания вещества в глаза, на кожу и одежду. Не вдыхать пары вещества. Не проглатывать. Избегайте вдыхания газа. Использовать только при достаточной вентиляции. Использовать подходящий респиратор при недостатке вентиляции. Хранить и использовать вдали от источников тепла, искр, открытого огня и других источников возгорания. Используйте взрывозащитное электрическое оборудование. Используйте только инструменты, не дающие искр. Пустые баллоны могут содержать остатки вещества и быть опасными.

**Рекомендации по безопасному
хранению:**

ОПАСНО: чрезвычайно легковоспламеняющийся. Пары могут вызвать мгновенное возгорание. Содержимое под давлением. Храните вдали от источников тепла, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить во время использования. Использовать при достаточной вентиляции. Не использовать в закрытом неветилируемом помещении. Намеренное злоупотребление продуктом путем вдыхания его концентрированных паров может быть опасным или фатальным. Не прокалывайте и не сжигайте баллон.

Не храните при температурах выше 50°C. Нагрев баллона до 50°C может привести к взрыву. Беречь от детей. Храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от несовместимых веществ. Храните в соответствии с NFPA 30B для Аэрозолей, Уровень 3.

**Информация по общей
производственной гигиены:**

Прием пищи, напитков, курение должны быть запрещены в зонах использования продукта и хранения. Работники должны мыть руки и лицо перед приемом пищи, напитков и курения. Снять загрязненную одежду и защитное снаряжение перед входом в зону приема еды. См. Раздел 8 для дополнительной информации о мерах гигиены.

**Условия безопасного хранения,
несовместимые материалы:**

Хранить в соответствии с местными требованиями. Хранить вдали от прямых солнечных лучей в сухом, хорошо вентилируемом месте, вдали от несовместимых материалов (см. Раздел 10), еды и напитков. Беречь от солнечных лучей. Хранить в закрытом помещении. Исключить любые источники возгорания. Использовать подходящие меры предосторожности, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. Перед использованием см. Раздел 10 для ознакомления с несовместимыми материалами.

РАЗДЕЛ 8

Средства контроля за опасным воздействием/индивидуальная защита

Контрольные параметры

Предельно допустимые концентрации:

Наименование ингредиента	Максимально допустимая концентрация, АК ГСВГТ* (США, 7/2017)
Ацетон	СВК**: 250 ppm 8 часов ПКВ***: 500 ppm 15 минут Рекомендуемый предел воздействия, НИОТ***** (США, 10/2016) СВК: 250 ppm 10 часов СВК: 590 мг/м ³ 10 часов Допустимый уровень воздействия, ФАОТЗ**** (США, 6/2016) СВК: 1000 ppm 8 часов СВК: 2400 мг/м ³ 8 часов
Пропан	Рекомендуемый предел воздействия, НИОТ (США, 10/2016) СВК: 1000 ppm 10 часов СВК: 1800 мг/м ³ 10 часов Допустимый уровень воздействия, ФАОТЗ (США, 6/2016) СВК: 1000 ppm 8 часов СВК: 1800 мг/м ³ 8 часов
Бутан	Рекомендуемый предел воздействия, НИОТ (США, 10/2016) СВК: 800 ppm 10 часов СВК: 1900 мг/м ³ 10 часов Максимально допустимая концентрация, АК ГСВГТ (США, 3/2017) ПКВ: 1000 ppm 15 минут
Толуол	Допустимый уровень воздействия Z2, ФАОТЗ (США, 2/2013) СВК: 200 ppm 8 часов МДПВ*****: 300 ppm АМР: 500 ppm 10 минут Рекомендуемый предел воздействия, НИОТ (США, 10/2016) СВК: 100 ppm 10 часов СВК: 375 мг/м ³ 10 часов ПКВ: 150 ppm 15 минут ПКВ: 560 мг/м ³ 15 минут Максимально допустимая концентрация, АК ГСВГТ (США, 3/2017) СВК: 20 ppm 8 часов

* Американская конференция государственных санитарных врачей по гигиене труда

**Средневзвешенная во времени концентрация

***Предел кратковременного воздействия

**** Федеральное агентство по охране труда и здоровья

*****Национальный институт охраны труда

*****Максимально допустимый предел воздействия

Технические меры:

Используйте только при достаточной вентиляции. Используйте технологические вытяжки, местную вытяжную вентиляцию или другие технические меры, чтобы сократить концентрацию взвешенных в воздухе частиц загрязнителя ниже рекомендованных или установленных пределов. Технические меры также должны

поддерживать концентрации газа, паров и пыли ниже взрывоопасных пределов. Использовать взрывозащитное вентиляционное оборудование.

Меры по защите окружающей среды:

Выбросы из вентиляции или рабочего оборудования должны контролироваться, чтобы обеспечить их соответствие требованиям законодательства по защите окружающей среды. В некоторых случаях необходимы газоочистители, фильтры и инженерные изменения в рабочем оборудовании для уменьшения количества выбросов до разрешенных пределов.

Индивидуальные средства защиты

Производственная гигиена:

После использования продукта, а также перед приемом пищи, курением, посещением туалетной комнаты и в конце рабочего дня тщательно мыть руки, предплечья и лицо. Чтобы снять потенциально загрязненную одежду должны использоваться особые методы. Помыть загрязненную одежду перед повторным использованием. Обеспечьте наличие места для промывки глаз и аварийной душевой установки рядом с рабочим местом.

Защита глаз/лица:

Использовать очки безопасности, соответствующие подтвержденному стандарту, в случае, если оценка риска указывает на необходимость избегать воздействия брызг, газа, пыли вещества. Если контакт возможен, использовать химические защитные очки, кроме случаев, в которых оценка риска указывает на более высокий уровень защиты.

Защита кожи

Защита рук:

Химически устойчивые, непроницаемые перчатки, соответствующие одобренному стандарту, должны использоваться во всех случаях использования продукта, если оценка риска указывает на такую необходимость. Принимая во внимание параметры, указанные производителем перчаток, во время использования проверяйте их на предмет сохранения своих защитных свойств. Должно быть учтено, что время эффективного использования перчаток из любых материалов может быть разным в зависимости от производителя. В случае смесей, состоящих из разных ингредиентов, время защиты перчаток не может быть подсчитано с достаточной точностью.

Защита тела:

Подходящие средства индивидуальной защиты должны быть подобраны исходя из стоящих задач и сопряженных рисков, также они должны быть одобрены специалистом перед использованием продукта. Если существует риск возгорания от статического электричества, используйте антистатическую защитную одежду. Для лучшей защиты от статического разряда одежда должна включать антистатический комбинезон, ботинки и перчатки.

Защита иных участков кожи:

Подходящая обувь и любые дополнительные средства защиты кожи должны быть подобраны исходя из стоящих задач и сопряженных рисков, также они должны быть одобрены специалистом перед использованием продукта.

Защита органов дыхания:

В зависимости от уровня опасности и потенциального воздействия выберите респиратор, отвечающий требованиям соответствующего стандарта или сертификата. Респираторы необходимо использовать

в соответствии с программой защиты органов дыхания, чтобы обеспечить правильную эксплуатацию, обучение и другие важные аспекты использования.

РАЗДЕЛ 9
Физико-химические свойства

Физическое состояние и внешний вид:	Жидкость
Цвет:	Нет данных
Запах:	Нет данных
Порог восприятия запаха:	Нет данных
pH:	7
Температура каплепадения:	Нет данных
Температура кипения:	Нет данных
Температура вспышки:	-29°C (в закрытом тигле)
Скорость испарения:	5,6 (бутилацетат=1)
Воспламеняемость:	Нет данных
Верхний/нижний пределы воспламеняемости:	Нижний: 0,9% Верхний: 12,8%
Давление пара:	101,3 кПа (760 мм рт. ст. при 20°C)
Плотность пара:	1,55 (воздух=1)
Относительная плотность:	0,7
Растворимость в воде:	Нет данных
Коэффициент распределения н-октанол/вода:	Нет данных
Температура самовоспламенения:	Нет данных
Температура разложения:	Нет данных
Вязкость:	Кинематическая (40°C): <0,205 см ² /с (<20,5 сСт)
Тип аэрозоля:	Спрей
Теплота горения:	32,755 кДж/г

РАЗДЕЛ 10
Стабильность и реакционная способность

Реакционная способность:	Данных тестов относительно реакционной способности продукта или его ингредиентов нет в наличии.
Химическая стабильность:	Стабильный.
Вероятность опасной реакции:	В нормальных условиях хранения и использования опасные реакции не случаются.
Условия, которые необходимо избегать:	Избегать любые источники воспламенения (искры, пламя).
Несовместимые вещества и материалы:	Нет данных.
Опасные продукты разложения:	В нормальных условиях хранения и использования опасные продукты разложения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 11
Токсикологическая информация

Острая токсичность:

Наименование ингредиента	Результат	Вид	Доза	Время воздействия
Ацетон	ЛД ₅₀ Прием внутрь	Крыса	5800 мг/кг	-
Бутан	ЛК ₅₀ Вдыхаемые пары	Крыса	658000 мг/м ³	4 часа
Толуол	ЛК ₅₀ Вдыхаемые пары	Крыса	49 г/м ³	4 часа
	ЛД ₅₀ Прием внутрь	Крыса	636 мг/кг	-

Раздражение/повреждение

Наименование ингредиента	Результат	Вид	Воздействие
Ацетон	Глаза – легкое раздражение	Человек	186300 ppm
	Глаза – легкое раздражение	Кролик	10 мкл
	Глаза – умеренное раздражение	Кролик	24 ч 20 мг
	Глаза – серьезное раздражение	Кролик	20 мг
	Кожа – легкое раздражение	Кролик	24 ч 500 мг
	Кожа – легкое раздражение	Кролик	395 мг
Толуол	Глаза – легкое раздражение	Кролик	0,5 мин 100 мг
	Глаза – легкое раздражение	Кролик	870 мг
	Глаза – серьезное раздражение	Кролик	24 ч 2 мг
	Кожа – легкое раздражение	Свинья	24 ч 250 мкл
	Кожа – легкое раздражение	Кролик	435 мг
	Кожа – умеренное раздражение	Кролик	24 ч 20 мг
	Кожа – умеренное раздражение	Кролик	500 мг

Увеличение чувствительности: Нет данных.

Мутагенность: Нет данных.

Канцерогенность: Нет данных.

Классификация:

Наименование ингредиента	Федеральное агентство по охране труда и здоровья	Международное агентство по изучению рака	Национальная токсикологическая программа
Толуол	-	3	-

Токсическое действие на репродуктивную функцию: Нет данных.

Тератогенность: Нет данных.

Избирательная токсичность по отношению к органам, однократное воздействие:

Наименование	Категория	Пути воздействия	Органы-мишени
Ацетон	Категория 3	Не применимо	Раздражение дыхательных путей и наркотический эффект
Пропан	Категория 3	Не применимо	Раздражение дыхательных путей и наркотический эффект
Бутан	Категория 3	Не применимо	Раздражение дыхательных путей и наркотический эффект
Толуол	Категория 3	Не применимо	Раздражение дыхательных путей и наркотический эффект

Избирательная токсичность по отношению к органам, многократное воздействие:

Наименование	Категория	Пути воздействия	Органы-мишени
Ацетон	Категория 2	Нет данных	Нет данных
Пропан	Категория 2	Нет данных	Нет данных
Бутан	Категория 2	Нет данных	Нет данных
Толуол	Категория 2	Нет данных	Нет данных

Опасность при вдыхании

Наименование	Результат
Пропан	Опасность при вдыхании – Категория 1
Бутан	Опасность при вдыхании – Категория 1
Толуол	Опасность при вдыхании – Категория 1

Информация о вероятных путях воздействия: Нет данных.

Потенциальный острый эффект на здоровье

Попадание в глаза:	Вызывает серьезное раздражение глаз.
Вдыхание:	Может вызвать угнетение ЦНС. Может вызвать сонливость и головокружение. Может вызвать раздражение дыхательных путей. Вызывает раздражение кожи.
Попадание на кожу:	Может вызвать угнетение ЦНС. Может быть смертельно при проглатывании и попадании в дыхательные пути. Раздражает слизистые рта, горло, желудок.
Проглатывание:	

Симптомы, относящиеся к физическим, химическим и токсикологическим характеристикам

Попадание в глаза:	Могут быть следующие неблагоприятные симптомы: <ul style="list-style-type: none"> – боль и раздражение – слезотечение – покраснение
Вдыхание:	Могут быть следующие неблагоприятные симптомы: <ul style="list-style-type: none"> – раздражение дыхательных путей – кашель – тошнота и рвота – головная боль – сонливость и усталость – головокружение – потеря сознания – снижение веса плода – увеличение смертности плода – пороки развития скелета
Попадание на кожу:	Могут быть следующие неблагоприятные симптомы: <ul style="list-style-type: none"> – раздражение – покраснение – снижение веса плода – увеличение смертности плода – пороки развития скелета
Проглатывание:	Могут быть следующие неблагоприятные симптомы: <ul style="list-style-type: none"> – тошнота и рвота – снижение веса плода – увеличение смертности плода – пороки развития скелета

Отложенный и немедленный эффект, хронический эффект от кратко- и длительного воздействия

Кратковременное воздействие

Возможный немедленный эффект: Нет данных.

Потенциальный отложенный эффект: Нет данных.

Долговременное воздействие

Возможный немедленный эффект: Нет данных.

Потенциальный отложенный эффект: Нет данных.

Потенциальный хронический эффект Нет данных.

Общее: Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия.

Канцерогенность: Предположительно вызывает рак. Риск возникновения рака зависит от продолжительности и степень воздействия.

Мутагенность: Нет информации о существенном эффекте или критической опасности.

Тератогенность: Предположительно наносит вред нерожденному ребенку.

Влияние на развитие: Нет информации о существенном эффекте или критической опасности.

Влияние на фертильность: Предположительно наносит вред репродуктивной функции.

Численные показатели токсичности

Оценки острой токсичности (ООТ)

Пути	Значение ООТ
Прием внутрь	2640,4 мг/кг

РАЗДЕЛ 12 Экологическая информация

Токсичность:

Наименование	Результат	Вид	Воздействие
Ацетон	Острая ЭК ₅₀ 7200000 µg/л Чистая вода	Водоросли - Selenastrum sp.	96 часов
	Острая ЛК ₅₀ 6000000 µg/л Чистая вода	Ракообразные - Gammarus pulex	48 часов
	Острая ЛК ₅₀ 6900 µg/л Чистая вода	Дафния - Daphnia magna	48 часов
	Острая ЛК ₅₀ 5600 ppm Чистая вода	Рыбы - Poecilia reticulata	96 часов
	Хроническая КНВЭ* 4,95 мг/л Морская вода	Водоросли - Ulva pertusa	96 часов
	Хроническая КНВЭ 0,016 мл/л Чистая вода	Ракообразные - Daphniidae	21 день
	Хроническая КНВЭ 0,1 мл/л Чистая вода	Дафния - Daphnia magna новорожденная	21 день
	Хроническая КНВЭ 0,1 µg/л Чистая вода	Рыбы - Fundulus heteroclitus	4 недели
Толуол	Острая ЭК ₅₀ 12500 µg/л Чистая вода	Водоросли - Pseudokirchneriella subcapitata	72 часа
	Острая ЭК ₅₀ 11600 µg/л Чистая вода	Ракообразные - Gammarus Pseudolimnaeus - Взрослая особь	48 часов
	Острая ЭК ₅₀ 6000 µg/л Чистая вода	Дафния - Daphnia magna - Juvenile (молодая особь, мальки, отъемыш)	48 часов
	Острая ЛК ₅₀ 5500 µg/л Чистая вода	Рыбы - Oncorhynchus kisutch Fry	96 часов
	Хроническая КНВЭ 1000 µg/л Чистая вода	Дафния - Daphnia magna	21 день

*концентрация, не вызывающая эффекта

Устойчивость и способность к разложению:

Наименование	Период полураспада в воде	Фотолиз	Биоразлагаемость
Ацетон	—	—	Полная
Толуол	—	—	Полная

Биокумулятивный потенциал:

Наименование	Коэффициент распределения октанола/воды	Коэффициент бионакопления	Потенциал
Толуол	—	90	Низкий

Подвижность в почве:

Коэффициент распределения в почве/воде: Нет данных.

Иные неблагоприятные последствия: Нет информации о существенном эффекте или критической опасности.

РАЗДЕЛ 13 Рекомендации по утилизации

Метод утилизации отходов:

Количество воспроизводимого мусора должно быть минимизировано или сведено к нулю. Метод утилизации данного продукта, его растворов и промежуточных продуктов должен соответствовать требованиям защиты окружающей среды, законодательству по удалению отходов и любым требованиям местных властей. Утилизация излишков и не перерабатываемых продуктов должна производиться посредством лицензированного подрядчика по переработке отходов. Отходы не должны сбрасываться в водостоки в необработанном виде, за исключением случаев полного соответствия требованиям всех властей с юрисдикцией. Отходы тары должны быть переработаны. Сжигание или закапывание мусора могут рассматриваться только в случае невозможности переработки. Данный продукт и его упаковка должны быть утилизированы безопасным способом. Пустые упаковки могут содержать остатки продукта. Не сжигать и не прокалывать баллон.

РАЗДЕЛ 14 Указания по транспортировке

	Классификация DOT	Классификация TDG	Классификация Мексики	IATA	IMDG
UN номер:	UN1950	UN1950	UN1950	UN1950	UN1950
Отгрузочное наименование UN:	Аэрозоли	Аэрозоли	Аэрозоли	Аэрозоли	Аэрозоли
Класс опасности:	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1



Группа упаковки:	—	—	—	—	—
Опасность для окружающей среды:	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Дополнительная информация:	<u>Особые условия</u> Ограниченное количество	<u>Особые условия</u> Ограниченное количество	<u>Особые условия</u> (ERG #126)	<u>Особые условия</u> Ограниченно е количество	<u>Особые условия</u> (EmS) Ограниченное количество, F-D, S-U

Особые предостережения:

Описания условий мультимодальных перевозок предоставлены для информационных целей и не учитывают размеры контейнера. Наличие информации о перевозке продукта определенным видом транспорта (море, воздух и т.д.) не означает, что продукт упакован для этого соответствующим образом. Упаковка должна быть осмотрена на пригодность перед отправкой, ответственность за ее соответствие нормативным документам полностью ложится на человека, передающего груз к транспортировке. Персонал, задействованный в погрузке и разгрузке опасных товаров, должен быть проинструктирован о всех рисках работы с данным товаром, а также о действиях, предпринимаемых в случае чрезвычайных ситуаций.

Перевозка насыпью согласно Приложению II к Конвенции МАРПОЛ-73/78 и Кодексу МКХ: Не применимо

РАЗДЕЛ 15 Информация о правовом регулировании

SARA 313

SARA 313 (40 CFR 372.45) уведомление для поставщика можно найти в Таблице по охране окружающей среды.

Законопроект 65 шт. Калифорния

Не применимо

РАЗДЕЛ 16 Прочая информация

Здоровье	3
Воспламеняемость	4
Физическая опасность	3

Мы считаем, что вся предоставленная информация верна. Она предоставлена добросовестно, но без гарантии. Поскольку условия использования находятся вне нашего контроля, пользователь принимает на себя всю ответственность и риски.

Поставщик не несет ответственности за представленные или подразумеваемые гарантии коммерческой ценности продукта или его пригодности для использования в конкретных целях, за исключением подтверждения в контракте особых спецификаций. Вся информация, представленная в данном Паспорте безопасности, основана на данных, полученных от производителя и/или общепризнанных технических источников. Данная информация считается верной, в то же время мы не даем заверения о ее точности и полноте. Условия использования продукта находятся вне нашего контроля, поэтому потребители

ответственны за собственные предварительные испытания продукта в своих условиях его применения, с целью подтверждения пригодности его использования в определенных целях и понимания рисков использования продукта, обращения и его утилизации. Потребители также принимают все риски касающиеся публикации, использования и ссылки на информацию, представленную в данном документе. Данная информация относится только к обозначенному здесь продукту и не распространяется на его использование с другими материалами или процессами.