



## Полироль панели ABRO® Masters

**Описание:** полироль панели с ароматом в аэрозольном баллоне.

**Сфера применения:** используется для обработки виниловых, резиновых и пластиковых поверхностей. Может применяться для полировки салонов автомобилей и катеров, обработки шин, чемоданов, сумок и обуви любых цветов и т.д.

**Свойства:**

- улучшает внешний вид, придает блеск;
- обеспечивает эффективную защиту поверхности от вредного воздействия УФ-лучей, озона и кислорода;
- предотвращает растрескивание и выгорание;
- обладает приятным ароматом;
- не оставляет жирной пленки;
- придает поверхности антистатические свойства.

DP-633-VA-L-RE (Ваниль)  
 DP-633-CH-L-RE (Вишня)  
 DP-633-CL-L-RE (Классический аромат)  
 DP-633-ST-L-RE (Клубника)  
 DP-633-LE-L-RE (Лимон)  
 DP-633-NC-L-RE (Новая машина)

Технические характеристики	
Физический тип	Прозрачная жидкость
Запах	Отдушка
Давление паров	21 мм рт.ст.
Плотность паров	Тяжелее воздуха
Удельная плотность	0,891
Растворимость в воде	Нерастворима
Температура кипения	>50°C
Температура каплепадения	>26,7°C
Скорость испарения	Медленнее эфира

**Применение:**

1. Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой.
2. Распылите средство на поверхность и отполируйте чистой тканью или влажной губкой.
3. Повторяйте процедуру по мере необходимости.

**Упаковка:** аэрозольный баллон.

**Состав:** силиконовое масло, н-гексан, ароматизатор, сжиженный углеводородный газ-6.

**Объем:** 400 мл.

**Количество в упаковке:** 12 шт.

**Условия хранения:** храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня. Не нагревайте выше 50°C. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

**Температурный режим транспортировки:** от -40°C до +49°C.

**Срок годности:** 5 лет.

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** произведено в Китае по технологии и под контролем ABRO Индастрис Инкорпорейтед, США.